

## Aqua-Seal® ExoBloc

- 1. Opis produktu:** Aqua-Seal ExoBloc jest jednoskładnikowym, efektywnie odcinającym wodnym lakierem gruntującym. Akrylopolimery doskonale wypełniają pory drewna i tworzą warstwę. Aqua-Seal ExoBloc nadaje się do większości gatunków drewna egzotycznego izolując wiele związków zawartych w drewnie i pozwala unikać przebarwień i wykwitów. Aqua-Seal ExoBloc intensyfikuje naturalne wybarwienie drewna podobnie jak lakiery rozpuszczalnikowe.
- 2. Użycie / lakierowanie:** Aqua-Seal ExoBloc przed użyciem dobrze wymieszać. Nakładać obficie wałkiem tylko jedną warstwę. Nie nadaje się do nakładania szpachlą, ponieważ zostałyby naniesiona zbyt mała ilość materiału.
- 3. Schnięcie:** W normalnych warunkach 23°C/50% wilgotności wzgl. powietrza: ok. 3 - 4 godzin, a najlepiej przez noc. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.
- 4. Zużycie:** W zależności od podłoża i sposobu pracy 1 warstwa nałożona wałkiem ok. 100 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 10 m<sup>2</sup>/l. Na drewnie silnie chłonnym jak np. buku, trzeba liczyć się ze zwiększonym zużyciem.
- 5. Składowanie:** W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu przynajmniej 12 miesięcy. Chronić przed mrozem.
- 6. Szczególne zalecenia:** Aqua-Seal ExoBloc nie wolno matować, z powodu możliwości przetarcia do drewna i wystąpienia przebarwień przez lakier nawierzchniowy. Aqua-Seal ExoBloc schnąc staje się połyskliwy.
- 7. Odnośniki:**
  - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
  - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
  - Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych

