

## Maximus 2K Top Line

- 1. Opis produktu:** Maximus 2K Top Line jest poliuretanowym dwuskładnikowym lakierem wodnym do parkietu o bardzo wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania, działanie domowej chemii. Do lakierowania parkietów w miejscach o dużym natężeniu ruchu np. obiektach użyteczności publicznej. Do stosowania na podkładzie Maximus Aqua Grund, Maximus Spezial Grund lub bezpośrednio na drewno. Daje ciepłe, naturalne wybarwienie drewna. Ślady gumy z podeszew łatwo się usuwają ( próba na losowo wybranych butach ).
- 2. Warunki pracy:** Najlepsze to temperatura min. 15 do 25°C i względna wilgotność powietrza 50 - 60%  
W czasie schnięcia zapewnić spokojne wietrzenie. Unikać silnego nasłonecznienia i przeciągów
- 3. Zużycie:** Ok. 120 – 150 ml/m<sup>2</sup> na warstwę Zalecamy wałek tzw. „żółto-czarny”.
- 4. Schnięcie:** Po 48 godzinach lekki ruch. Końcowe parametry lakier osiąga po 10 - 14 dniach. Przed tym czasem nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.
- 5. Stosowanie:** Podłoga musi być wyszlifowana, czysta, bez resztek olejów, wosków i silikonów. Wyfugowana np. Maximus Aqua Fugen, Maximus Fugen, Maximus Holzkit. Lakier należy przed użyciem dobrze wymieszać, a po dodaniu utwardzacza 2K Top Line Härter w stosunku 10:1 ponownie dokładnie wymieszać i odstawić na 10 minut. Przed lakierowaniem przecedzić przez drobne sitko lakiernicze lub pończochę. Zużyć w ciągu 1 godziny.  
Po 4 – 8 godzinach można kłaść następną warstwę ( należy wziąć pod uwagę praca drewna ).  
Matowanie siatką 120. Szczególnie przed ostatnią warstwą poprawia wygląd końcowy.
- 6. Składowanie:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać, przynajmniej 12 miesięcy.
- 7. Odnośniki:** Dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
  - Tabela kombinacji lakierów i gruntów.
  - Tabela zalecanych kombinacji lakier - drewno.
  - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
  - Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji.

Giscode W2+ / DD

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.

09/09