

MAXIMUS PENETRAL

Środek do wzmacniania problematycznych podłoży cementowych

- 1. Zastosowanie** Maximus Penetral jest gotowym do użycia roztworem wodnym nieorganicznych krzemianów, do wzmacniania chłonnych, słabych, kruchych i pylistych, na skutek niewłaściwej pielęgnacji wilgocią, podłoży cementowych. Parkiet na tak wzmacnionym podłożu kleić klejami dwuskładnikowymi **Maximus 501**, **Maximus PU**, **Maximus Sigol** lub jednoskładnikowym poliuretanowym **Maximus Elastic**.
- 2. Dane techniczne:**
- | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Konsystencja | przezroczysty płyn |
| Proporcje mieszania | produkt jednoskładnikowy |
| Zawartość składników stałych | ok. 30% ± 0,5 |
| Temperatura pracy | + 10°C ÷ + 25°C |
| Rozcieńczalnik | nie rozcieńczać |
| Zużycie | 0,5 – 2,0 l/ m ² , zależnie od stanu podłoża |
| Nakładanie | szcotka lub konewka |
- 3. Sposób użycia:** Podłoże powinno być suche, resztki farb i zanieczyszczeń usunąć mechanicznie. Nanieść **Penetral** szcawką lub konewką taką ilość, żeby została całkowicie wchłonięta w podłoże cementowe. W przypadku bardzo sypkich podłoży po 24 godzinach można zastosować drugą warstwę **Penetralu**. Nie wolno dopuszczać do tworzenia się kałuż. Jeżeli się one pojawiają, nadmiar płynu należy związać piaskiem o ziarnie ok 0,6 mm. Po wyschnięciu niezwiązany piasek usunąć. Orientacyjnie do wzmocnienia 1m² na głębokość 1 cm potrzeba ok. 1 litra **Penetralu**. Schnięcie zależy od ilości zastosowanego **Penetralu** i panujących warunków. Przed klejeniem parkietu zmierzyć wilgotność podłoża.
- 4. Przechowywanie:** 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem.
- 5. Opakowanie:** 25 litrów
- 6. Ważne wskazówki:** Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy.
- 7. Nie stosować na anhydrylicie.** W przypadku zachłapania płytek, ceramiki, kamienia naturalnego, metalu, należy natychmiast **Penetral** usunąć. Narzędzia czyścić wodą, po zaschnięciu tylko mechanicznie.
- 8. Bezpieczeństwo pracy:** Chronić skórę i oczy. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu zmyć dużą ilością wody.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.