

# Tak pracuje się poprawnie...

## Olej pielęgnacyjny WOCA

- pierwsza pielęgnacja lub renowacja podłóg olejowanych.



### Narzędzia

Polerka lub uchwyt z odpowiednią wkładką, beżową lub białą, szmatki bawełniane.

Narzędzia czyszczyć rozcieńczalnikiem do oleju.

### Wskazówka bezpieczeństwa!

Szmaty nasączone olejem i pyłem po szlifowaniu mogą ulec samozapaleniu.

Szmaty po wykorzystaniu spalić lub nasączyć wodą i przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, po czym utylizować.

Olej pielęgnacyjny stosowany jest do pielęgnacji i konserwacji olejowanych podłóg drewnianych. Zalecany jako pierwszy środek pielęgnacyjny do podłóg fabrycznie olejowanych UV.

Przed pierwszym naniesieniem Oleju pielęgnacyjnego podłogę należy wstępnie wypolerować polerką jednotarczową – dotyczy do podłóg, które były fabrycznie olejowane olejami samoutwardzalnymi.

Olej pielęgnacyjny jest stosowany również do odnawiania podłóg olejowanych / po uprzednim przemyciu Intensywnym zmywaczem / jak również do wszelkich miejscowych napraw.

Olejowanie można wykonywać ręcznie, natomiast w przypadku większych powierzchni należy używać polerki jednotarczowej.

1. Zmyć podłogę Intensywnym zmywaczem ( 125 ml na 5 l ciepłej wody ) pozostawić do wyschnięcia na około 8 godzin.

2. Przed użyciem olej dokładnie wymieszać poprzez potrząsanie. Olejowanie można przeprowadzać również etapami po 4-6 m<sup>2</sup>; nanieść olej wałkiem, szmatą lub polerką i pozostawić na kilka minut.

3. Następnie intensywnie wmasowywać olej beżową lub białą wkładką do momentu, aż powierzchnia stanie się w pełni nasycona a drewno uzyska swój pierwotny, świeży wygląd.

4. Na koniec dodatkowo przetrzeć podłogę do sucha szmatą bawełnianą lub wypolerować polerką z białym padem. Na powierzchni nie może pozostawać nadmiar oleju.

Podłoga wypolerowana maszynowo utwardza się wstępnie po ok. 4 h., natomiast obrabiana ręcznie – dopiero po ok. 24 h.

W razie potrzeby strefy chodzenia przykryć tekturą falistą na 1 dzień (fałą do dołu). W pierwszych dniach nie wycierać podłogi na mokro i chronić przed wodą.