

UniQuickPrimer®

(SPEZIAL-EXOTENGRUND)

- 1. Opis produktu:** UniQuickPrimer jest jednoskładnikowym szybko penetrującym gruntem alkoholowym do nakładania pędzlem lub wałkiem. Nadaje się do większości gatunków egzotycznych z uwagi na izolację w dużym zakresie zawartych w nich substancji barwnikowo-oleistych. Także pozostałości wosku w szparach starych podłóg będą dobrze odizolowane. Lakier podkładowy UniQuick Primer ma zastosowanie do wszystkich lakierów nawierzchniowych na bazie rozpuszczalników, a także AQUA-SEAL EcoGold i 2K-PU. Dzięki zastosowaniu gruntu UniQuick Primer drewno zachowuje swój naturalny odcień. Lakier ten zapewnia doskonałą przyczepność do wszystkich rodzajów drewna i kładzionych na nim lakierów nawierzchniowych.
- 2. Stosowanie:** UniQuick Primer nakładać obficie jedną warstwą wałkiem lub pędzlem. Problematiczne drewno powinno być pokryte pędzlem, żeby polepszyć penetrację. Podobnie przy gruntowaniu drewna egzotycznego stosować tylko wałek. Na silnie chłującym drewnie np. buku trzeba nakładać wałkiem dwa razy obficie.
- 3. Schnięcie:** W normalnym klimacie 23°C/50% wilgotności powietrza przy nakładaniu wałkiem lub pędzlem ok. 45 - 60 min na warstwę. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Lakierowanie dopuszczonymi lakierami wodnymi Aqua-Seal może nastąpić po całkowitym wyschnięciu UQP. W przeciwnym razie mogą wystąpić przebarwienia.
- 4. Zużycie:** W zależności od rodzaju podłoża:
1 warstwa wałkiem/pędzlem: ok. 100 - 120 ml/m² względnie 8 - 10 m²/l
- 5. Składowanie:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu co najmniej 15 miesięcy.
- 6. Ograniczenia zastosowaniu:** Nie zaleca się stosowania na intensywnie lub bardzo intensywnie użytkowane w powierzchnie, np. w szkołach lub restauracjach. Niewielkie pozostałości wosku na powierzchni drewna i w szczelinach zostają odizolowane w takim stopniu, że nie wpływają na schnięcie i utwardzenie lakieru nawierzchniowego.
- 7. Odnośniki:**
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
 - Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji
 - Tabela Lakier - Drewno