

Aqua-Seal® SmartPrimer

Opis produktu	Aqua-Seal SmartPrimer jest wodnym gruntem akrylowym redukującym sklejanie boczne. SmartPrimer cechuje średnie wybarwienie i neutralny kolor. Można go stosować na wszystkich gruntownie wyszlifowanych podłogach drewnianych. Na drawno egzotyczne zalecamy stosowanie gruntu BasicPrimer. Giscode W2+
Stopień połysku	Nie dotyczy
Wskazówki	Aqua-Seal SmartPrimer nie jest lakierem nawierzchniowym.
Stosowanie	<ul style="list-style-type: none">- Aqua-Seal SmartPrimer należy nakładać jednokrotnie, równomiernie i obficie na zafugowane i wyszlifowane surowe drewno. Przy zbyt cienkim nałożeniu istnieje niebezpieczeństwo niejednorodnego koloru, nawet po nałożeniu kolejnych warstw lakieru.- Jako grunt Aqua-Seal SmartPrimer ze względu na niebezpieczeństwo przeszlifowania nie powinien być matowany.- Należy przestrzegać zaleceń normy DIN 18356. Nie stosować poniżej 15°C podłoża.- Czyszczenie narzędzi wodą.
Schnięcie	<p>Po gruncie Aqua-Seal SmartPrimer można ostrożnie chodzić po wyschnięciu wody po ok. 3-4 godzinach, kolejne warstwy lakieru nawierzchniowego na następny dzień (w warunkach normalnych 20°C, 50% wilgotności względnej powietrza). Przy złym wietrzeniu, niskiej temperaturze, podwyższonej wilgotności względnej powietrza lub grubszej warstwie czas schnięcia może się wydłużyć.</p> <p>Ze względu na drewno zaleca się kładzenie 1 warstwy lakieru nawierzchniowego z wałka dziennie, aby drewno mogło przyjąć wodę oddać.</p> <p>Dalsze lakierowanie odpowiednimi lakierami wodnymi z rodziny Aqua-Seal.</p>
Zużycie	Wałkiem 100 - 120 ml/m ² (10 - 8 m ² /l) w zależności od podłoża i sposobu pracy.
Składowanie/ Transport	W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu – co najmniej 12 miesięcy. Chronić przed mrozem.
Parkiet gotowy/ lakierowany	Aqua-Seal SmartPrimer nie nadaje się pokrywania parkietu lakierowanego fabrycznie lakierami UV.
Odnośniki	Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej: <ul style="list-style-type: none">- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.- Czyszczenie i pielęgnacja podłóg lakierowanych / olejowanych- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)