



Maximus EcoFill-Mix

- 1. Opis produktu:** Maximus EcoFill-Mix jest produktem akrylowym na bazie wody, służy do sporządzania masy szpachlowej z pyłem drzewnym po szlifowaniu parkietu. Dzięki wysokiej lepkości ma doskonałe właściwości wypełniające, szybko schnie bez zapadania się.
- 2. Stosowanie:** Mieszać z pyłem po szlifowaniu drewna ziarnem „80”. Proporcje pyłu do EcoFill-Mix zależą od wielkości szczelin i ustala się praktycznie. Jeżeli szczeliny nie zostały wypełnione całkowicie powtórzyć szpachlowanie. Temperatura stosowania 10 – 25°C.
Po wyschnięciu i wyszlifowaniu powierzchnia może być pokryta każdym rodzajem lakieru wodnego lub rozpuszczalnikowego do parkietu.
- 3. Schnięcie:** W normalnych warunkach: temp. 23°C/, wilgotności powietrza 50% , podłoga nadaje po ok. 60 min. od chwili szpachlowania.
W niższej temperaturze, w szerszych i głębszych szczelinach czas schnięcia może się wydłużyć.
- 4. Zużycie:** W zależności od rodzaju podłoża i rodzaju pracy:
- 5. Opakowanie:** 5L
- 6. Składowanie:** W oryginalnych opakowaniach przynajmniej 12 miesięcy.
- 7. Odośniki:** Dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej
Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.