

# Aqua-Seal® SmartPrimer

<b>Opis produktu</b>	Aqua-Seal SmartPrimer jest wodnym gruntem akrylowym redukującym sklejanie boczne. SmartPrimer cechuje średnie wybarwienie i neutralny kolor. Można go stosować na wszystkich gruntnie wyszlifowanych podłogach drewnianych. Na drzewo egzotyczne zalecamy stosowanie gruntu BasicPrimer. Giscode W2+
<b>Stopień połysku</b>	Nie dotyczy
<b>Wskazówki Stosowanie</b>	Aqua-Seal SmartPrimer nie jest lakierem nawierzchniowym. <ul style="list-style-type: none"><li>- Aqua-Seal SmartPrimer należy nakładać jednokrotnie, równomiernie i obficie na zafugowane i wyszlifowane surowe drewno. Przy zbyt cienkim nałożeniu istnieje niebezpieczeństwo niejednorodnego koloru, nawet po nałożeniu kolejnych warstw lakieru.</li><li>- Jako grunt Aqua-Seal SmartPrimer ze względu na niebezpieczeństwo przeszlifowania nie powinien być matowany.</li><li>- Należy przestrzegać zaleceń normy DIN 18356. Nie stosować poniżej 15°C podłoża.</li><li>- Czyszczenie narzędzi wodą.</li></ul>
<b>Schnięcie</b>	Po gruncie Aqua-Seal SmartPrimer można ostrożnie chodzić po wyschnięciu wody po ok. 3-4 godzinach, kolejne warstwy lakieru nawierzchniowego na następny dzień (w warunkach normalnych 20°C, 50% wilgotności względnej powietrza). Przy złym wietrzeniu, niskiej temperaturze, podwyższonej wilgotności względnej powietrza lub grubszej warstwie czas schnięcia może się wydłużyć. Ze względu na drewno zaleca się kładzenie 1 warstwy lakieru nawierzchniowego z wałka dziennie, aby drewno mogło przyjąć wodę oddać. Dalsze lakierowanie odpowiednimi lakierami wodnymi z rodziny Aqua-Seal.
<b>Zużycie</b>	Wałkiem 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> (10 - 8 m <sup>2</sup> /l) w zależności od podłoża i sposobu pracy.
<b>Składowanie/Transport</b>	W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu – co najmniej 12 miesięcy. Chronić przed mrozem.
<b>Parkiet gotowy/ lakierowany</b>	Aqua-Seal SmartPrimer nie nadaje się do pokrywania parkietu lakierowanego fabrycznie lakierami UV.
<b>Oдноśniki</b>	Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.</li><li>- Czyszczenie i pielęgnacja podłóg lakierowanych / olejowanych</li><li>- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)</li></ul>

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.