

Fitpolish – Fitpolish Stop

środek czyszczący i pielęgnujący

Opis produktu **Fitpolish** jest rozpuszczalnikowym środkiem do czyszczenia i pielęgnowania lakierowanych, olejowanych lub woskowanych parkietów, jak również do innych podłoży odpornych na rozpuszczalniki (kamień, tworzywo sztuczne itp.). Produkt ten zawiera wosk oraz surowce naturalne. Ma wyjątkowo dużą skuteczność pielęgnacyjną. Po nałożeniu powierzchnię należy wypolerować. Giscode GH10

Fitpolish STOP jest antypoślizgowym wariantem produktu, który jest szczególnie polecany na podłoża olejowane i olejowo-woskowane, czyli podłoża o otwartych porach.

Stosowanie Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Powierzchnię przeznaczoną do pielęgnacji, a w szczególności parkiet, należy dokładnie wyczyścić szczotką, odkurzaczem lub wilgotną, dobrze wyciśniętą szmatką. Plamy i ślady butów usuwać miejscowo przy pomocy miękkiej szmaty nasączonej **Fitpolish**. Nie stosować stalowej wełny, wiórków ani padów szlifujących.

Poza tym należy przestrzegać temperatury podłoża i temperatury pracy min. 15°C, żeby wosk się nie skryształizował i żeby nie powstały białe plamy. Zgęstniały Fitpolish dzięki ociepleniu w kąpeli wodnej (maks. 50°C) ponownie nadaje się do pracy (staje się płynny).

Przy pielęgnacji dużych powierzchni należy Fitpolish rozprowadzić cienko i równomiernie miękką, czystą szmatką lub gąbką (ręcznie lub maszynowo) i natychmiast po wyschnięciu wypolerować.

Jeżeli konieczne jest gruntowne czyszczenie, warstwy zabrudzonego wosku należy usunąć rozpuszczalnikowym środkiem do czyszczenia **L 91 Cleaner**. Po takim zabiegu należy ponownie wykonać pełną pielęgnację.

Ważna wskazówka Wysoka zawartości wosku w **Fitpolish** powoduje, że podłogi pielęgnowane tym środkiem stają się relatywnie śliskie. Może to być efekt zamierzony lub świadomie tolerowany. W niektórych przypadkach śliska nawierzchnia nie jest wskazana np. w domach opieki lub w większości obiektów publicznych. W tych sytuacjach polecamy (o ile podłoga nie została zaimpregnowana i nie została uszkodzona warstwa lakieru) nasz przeciwpoślizgowy, wodny środek pielęgnujący **Everclear**.

Zużycie W zależności od podłoża i sposobu pracy 7 – 13 ml/m², ok. 75-150 m²/l.

Składowanie /transport W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, co najmniej 24 miesiące.

Odnośniki Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg,
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.