

## AQUASEAL® EXOBLOC

### Opis produktu

AQUASEAL® EXOBLOC jest jednoskładnikowym, efektywnie odcinającym, polepszającym przyczepność, lakierem gruntującym. Lakier ten na bazie akrylopolimerów doskonale wypełnia pory drewna i tworzy warstwę. AQUASEAL® EXOBLOC nadaje się do większości gatunków drewna egzotycznego, izoluje wiele związków zawartych w drewnie i pozwala uniknąć przebarwień i wykwitów, poza tym wyraźnie redukuje białe wybarwienie powodowane przez pozostałości soli. AQUASEAL® EXOBLOC podkreśla ciepły kolor drewna, podobnie jak podkładowe lakiery rozpuszczalnikowe.

### Zertifikate / Zulassungen



Giscode: W3+

AbZ-Nr.: Z-157.10-46

ATFA: Compliant Product

### Wskazówki szczególne

AQUASEAL® EXOBLOC nie wolno matować, (ryzyko przetarcia do drewna i wystąpienia przebarwień przez lakier nawierzchniowy). AQUASEAL® EXOBLOC po wyschnięciu staje się potłuskiwy. Nadaje się jako grunt pod następujące lakiery nawierzchniowe:

- AQUASEAL® 2KPU
- AQUASEAL® GREENSTAR
- AQUASEAL® CERAMICSTAR
- AQUASEAL® ECOGOLD
- AQUASEAL® ECOSILVER
- AQUASEAL® SMARTHOME

### Stosowanie

AQUASEAL® EXOBLOC nakładać obficie, jedną warstwę wałkiem. Do tego nadaje się doskonale wałek z mikrofibry BergerTool Plus.

### Schnięcie

Możliwość lakierowania po 1-2h, przy 23°C/50% wilgotności powietrza. Zaleca się nakładanie tylko jednej warstwy z wałka dziennie, żeby drewno miało wystarczająco dużo czasu na oddanie przyjętej wody. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.

### Zużycie

1 warstwa nałożona wałkiem 100 ml/m<sup>2</sup> lub 10 m<sup>2</sup>/l w zależności od podłoża i sposobu pracy

Na drewnie silnie chłonnym (np. buku, czereśni) trzeba liczyć się ze zwiększonym zużyciem, do 150 ml/m<sup>2</sup>.

### Składowanie / transport

W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu przynajmniej 15 miesięcy. Chronić przed mrozem.

### Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

### Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)
- Przy stosowaniu na drewno egzotyczne konieczny kontakt z dorcą technicznym!