

## Brilliance FillAndFinish

### Opis produktu

Brilliance FillAndFinish to środek do zabezpieczania krawędzi fabrycznie lakierowanego parkietu warstwowego. Zabezpiecza on, podczas zmywania na mokro, przed wnikaniem wody w nie pokryte lakierem płaszczyzny boczne i czoła parkietu gotowego. Głównymi składnikami produktu są modyfikowane oleje roślinne i woski. Brilliance FillAndFinish różni się od dotychczas stosowanych produktów na bazie wosków nie tylko znacznie mniejszą zawartością rozpuszczalników, lecz również sposobem użycia. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą informacją techniczną i wypróbować produkt na mniejszej powierzchni.

Giscode: GH10

### Wskazówki szczególne

Nasączone szmaty, pady i inne narzędzia należy przechowywać w zamkniętym pojemniku. Olej/ wosk w połączeniu z pyłem drzewnym, tkaninami itp. Należy zwilżyć wodą lub przechowywać w zamykanym wiadrze, ewentl. ognioodpornie utylizować – w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny!

### Stosowanie

Powierzchnia podłogi powinna być czysta, sucha i odkurzona. Zaleca się przeprowadzanie pielęgnacji partiami.

### Nakładanie Brilliance FillAndFinish

Brilliance FillAndFinish należy nakładać przy pomocy metalowej szpachli z zaokrąglonymi kantami, plastikowej szpachli lub gumowej pacy. Przed użyciem gumowej pacy należy sprawdzić, czy guma, z której została wykonana jest odporna na działanie zawartych w preparacie rozpuszczalniki. W tym celu wylać na pacę niewielką ilość Brilliance FillAndFinish - pozostawić na ok. 60 sek., a następnie zetrzeć białą szmatką. Zabarwienie szmatki na kolor gumy świadczy o nieprzydatności pacy do stosowania z Brilliance FillAndFinish. Nakładając preparat należy zwrócić szczególną uwagę na wprowadzenie maksymalnej ilości w szczeliny parkietu. Im głębiej preparat wnika w szczeliny, tym lepiej jest parkiet zabezpieczony przed wilgocią. Natomiast na samej powierzchni podłogi należy pozostawić przy szpachlowaniu jak najmniejszą ilość środka. Im dokładniej wykonana jest ta część prac, tym łatwiej i szybciej przebiega polerowanie.

### Polerowanie Brilliance FillAndFinish

Bezpośrednio po nałożeniu środka konieczne jest polerowanie pokrytej powierzchni. Proces polerowania musi zostać bezwzględnie zakończony przed zaschnięciem preparatu. Z tego powodu należy nakładać preparat jednorazowo tylko na taką powierzchnię, aby móc spełnić ten warunek. W wypadku większych powierzchni zaleca się stosować polerki. Pod biały pad należy koniecznie podłożyć chłonną, nie zostawiającą włókien szmatkę w celu zebrania nadmiaru środka. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując polerki szybkoobrotowe (high speed). Małe powierzchnie można polerować ręcznie przy użyciu szmaty. Polerowanie można zakończyć po uzyskaniu przez podłogę pierwotnego wyglądu jak przed nałożeniem Brilliance FillAndFinish. Jeżeli produkt jest zbyt suchy przed lub w trakcie nakładania, można spryskać powierzchnię Brilliance Cleaner L91 celem rozpuszczenia i umożliwienia polerowania. W czasie schnięcia środka nie należy wchodzić na podłogę. Dopiero po 24 h można wykonać pierwszą pielęgnację wodnym preparatem do pielęgnacji. Polecamy zastosować nasz Brilliance Everclear

Czyszczenie narzędzi za pomocą Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung.

### Schnięcie

Przy 23°C/50% wzgl. wilgotności powietrza: nie należy wchodzić przez ok. 60 min. od zakończeniu polerowania. Pierwsza pielęgnacja może mieć miejsce następnego dnia.

### Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy: 10-15 g/m<sup>2</sup>

### Składowanie / transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać co najmniej 12 miesięcy.

### Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność

## Brilliance FillAndFinish

ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

### Odnośniki

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji