

MAXIMUS FISSATIVO

Olej zabezpieczający do podłóg drewnianych

- 1. Zastosowanie:** Olej zabezpieczający zwiększający odporność na zużycie i plamienie wodą.
- 2. Sposób użycia:** Wymieszać przed użyciem. Na zaolejowaną drewnianą podłogę nanieść równomiernie warstwę Fissativo. W przypadku mocno chłonnego drewna lub chęci podwyższenia odporności na zużycie położyć drugą warstwę po 6 – 8 godzinach kiedy pierwsza warstwa wyschnie. Całkowite utwardzenie oleju następuje po 15 dniach.
- 3. Temperatura pracy** +10 – +25° C
- 4. Schnięcie** 12 – 24 godz.
- 5. Zużycie** 30 m²/l w na warstwę w zależności od chłonności drewna
- 6. Przechowywanie:** Min 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach.
- 7. Opakowanie:** 2 litry
- 8. Ważne wskazówki:** Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy. Schnięcie oleju na tłustych gatunkach drewna może się istotnie przedłużyć. Pielęgnacja przy pomocy Lios Soft Balm po 15 dniach. Pady i szmaty zmoczyć po pracy, żeby uniknąć ryzyka samozapłonu.
- 9. Bezpieczeństwo pracy:** Chronić przed dziećmi.
Palny płyn i opary.
Powtarzająca się ekspozycja może powodować wysuszenie i pęknięcie skóry. Zawiera 2-butatone oxime. Może powodować reakcje alergiczne.
Trzymać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, gorących powierzchni. Nie palić.
Pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Nosić rękawice ochronne, ubranie ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy. Jeżeli znajdzie się na skórze lub włosach – usunąć.
Pobrudzone ubranie natychmiast zdjąć. Skórę spłukać wodą.
W przypadku pożaru: gazić wodą.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.