



Maximus FUGEN

- 1. Opis produktu:** Maximus Fugen służy do sporządzania masy szpachlowej z pyłem drzewnym po szlifowaniu parkietu z każdego gatunku drewna. Bardzo szybko schnie, dobrze wypełnia szczeliny i ubytki, dobrze się szlifuje.
- 2. Stosowanie:** Do szczelin nie większych niż 2 mm. Szachlować 1 – 2 razy
Po wyschnięciu w szczelinach i usunięciu z powierzchni drewna można podłogę zabezpieczać każdym rodzajem lakieru lub oleju do parkietu.
- 3. Schnięcie:** W normalnych warunkach: temp. 23°C/, wilgotności powietrza 50% , podłoga nadaje się do szlifowania po ok. 15-30 min. od chwili szpachlowania. W szerszych i głębszych szczelinach czas schnięcia może być dłuższy.
- 4. Temperatura pracy** +10 - +25°C
- 5. Zużycie:** ok. 50 ml/m² lub ok. 20 m²/l
W zależności od rodzaju i rozmiaru szczelin i zagłębień zużycie może wzrosnąć.
- 6. Opakowania** 5 i 10 l
- 7. Składowanie:** W oryginalnych opakowaniach przynajmniej 12 miesięcy.
- 8. Bezpieczeństwo pracy:** Chronić przed dziećmi.
Palny płyn i opary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
W przypadku pożaru: Użyć suchy środek gaśniczy lub piasek do gaszenia.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.