



MAXIMUS SUNDECK Oil

Olej do tarasów drewnianych

- 1. Zastosowanie:** Olej do zabezpieczania drewna na zewnątrz. W szczególności polecany jest do zabezpieczania zewnętrznych tarasów (przy basenach, na werandach, ścieżkach), okien, ościeżnic, płotów i altan wykonanych z drewna. Sundeck Oil zawiera naturalne i syntetyczne oleje oraz dodatki zmniejszające działanie promieniowania UV, przeciw starzeniu i degradacji drewna. Nie pęka. Nie powoduje degradacji gumy. Sundeck Wood Oil pogłębia kolor drewna. Jego wersja Light stosowana np. na lapacho zachowuje naturalny kolor drewna.
- 2. Sposób użycia:** Przed zastosowaniem Sundeck Oil drewno musi być suche i wyszlifowane do gładkości 120 – 150. Olej dokładnie wymieszać i nakładać wałkiem z krótkim włosiem lub gąbką równomiernie na całej powierzchni. Polerować kawałkiem białego pada jeszcze w stanie wilgotnym, tj. po ok. 30 - 40 min. Po skończeniu powierzchnia musi wyglądać jednolicie i olej nie może się mazać. Powtórzyć olejowanie po 24 – 48 godz. bez matowania. Ruch pieszy po wyschnięciu po 24 godz. Całkowite utwardzenie oleju następuje po 15 dniach.
- 3. Temperatura pracy** +10 – +25° C
- 4. Zużycie** Wydajność ok. 12 - 16 m² z litra.
- 5. Przechowywanie:** Min 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem.
- 6. Opakowanie:** 1 i 5 litrów
- 7. Ważne wskazówki:** Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki mogą zmieniać podane czasy. Schnięcie oleju na tłustych gatunkach drewna może się istotnie przedłużyć. Pady i szmaty zmożyć po pracy, żeby uniknąć ryzyka samozapłonu. Do pielęgnacji używać mydła Sundeck Soap co 2 tygodnie.
- 8. Bezpieczeństwo pracy:** Chronić przed dziećmi. Palny płyn i opary. Po połknięciu lub do dostaniu się do dróg oddechowych grozi śmiercią. Długotrwałe szkodliwy dla fauny wodnej. Powtarzająca się ekspozycja może powodować wysuszenie i pękanie skóry. Może powodować reakcje alergiczne. W przypadku potrzeby pomocy medycznej pokazać pojemnik lub etykietę. Trzymać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, gorących powierzchni. Nie palić. Pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Nosić rękawice ochronne, ubranie ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy. Nie wywoływać wymiotów. Zawiera: 1-(methyl)-8- (1,2,2,6,6-pentamethyl- 4 piperidynyl) sebacate;hydroxyphenyl benzotriazol derivatives 3-oidio-2-propynyl butylcarbamate; 2-butanone oxime; bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperdyll); sebacate hydrocarbons,C11-C14, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics; naphta (petrol) hydrotreated heavy; xylene (mixture of isomers); ethylbenzene;

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.