

SolvSeal L81

Opis produktu

SolvSeal L 81 jest gotowym do użytku, wysoce odpornym lakierem impregnującym do zabezpieczania silnie obciążonych parkietów i podłóg drewnianych.

Stosowanie

Przed użyciem dobrze wymieszać. Powierzchnia przed zastosowaniem SolvSeal L81 musi być całkowicie czysta i sucha. Nierozcieńczony SolvSeal L81 nakłada się w 2-3 warstwach przy pomocy pędzla, wałka lub metodą natryskową. Następną warstwę lakieru można położyć po ok. 30 min mokre na mokre. W celu uzyskania większej stabilności czas schnięcia między warstwami powinien wynosić ok. 3-4 godz. oraz należy zmatować powierzchnię przed położeniem kolejnej warstwy. 24 godz. po położeniu ostatniej warstwy powierzchnię należy maszynowo lub ręcznie przetrzeć nasączoną w preparacie woskowym wełną stalową lub przeszlirować drobnym ziarnem a następnie od razu zapiełgnować. Dzięki temu powierzchnia stanie się optycznie matowa i jednorodna. Do mycia narzędzi można użyć SolvSeal Universal-Verdünnung.

Schnięcie

Przy 23°C/50% wilgotności powietrza: po 30 min lakierowanie mokre w mokre. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża i sposobu pracy:
1 warstwa wałkiem/pędzlem:
ok. 80-100 ml/m² względnie 10 – 12,5 m²/l

Składowanie/ transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu co najmniej 6 miesięcy. Data produkcji na opakowaniu.

Pielęgnacja

Do pielęgnacji należy stosować rekomendowane przez nas środki pielęgnacyjne.

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem

wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać

klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja podłóg lakierowanych / olejowanych
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)