

SolvSeal UniQuickPrimer

Opis produktu

SolvSeal UniQuickPrimer jest impregnującym, szybko schnącym gruntem alkoholowym do nakładania pędzlem lub wałkiem. Nadaje się do większości gatunków egzotycznych z uwagi na izolację w dużym zakresie zawartych w nich substancji barwnikowo-oleistych. Także pozostałości wosku w szparach starych podłóg będą w dużym stopniu odizolowane. SolvSeal UniQuickPrimer ma zastosowanie do wszystkich naszych lakierów nawierzchniowych na bazie rozpuszczalników, a także dopuszczonych lakierów z rodziny AquaSeal®. Dzięki zastosowaniu gruntu SolvSeal UniQuickPrimer drewno zachowuje swój naturalny odcień.

Giscode: G2

Stosowanie

SolvSeal UniQuickPrimer nakładać obficie jedną warstwą wałkiem lub pędzlem. Problemатyczne drewno powinno być pokryte pędzlem, żeby polepszyć penetrację. Na silnie chłonnym drewnie np. buku SolvSeal UniQuickPrimer nakładać 2 x wałkiem.

Aby uniknąć jasno-ciemnych przebarwień należy uważać na równomierne położenie gruntu.

Schnięcie

W normalnym klimacie 23°C/50% wilgotności powietrza przy nakładaniu wałkiem lub pędzlem ok. 45 - 60 min. na warstwę. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.

Lakierowanie dopuszczonymi lakierami wodnymi AquaSeal® może nastąpić po całkowitym wyschnięciu UQP. W przeciwnym razie mogą wystąpić przebarwienia. Optymalne jest schnięcie przez noc.

Produkt należy przykryć lakierem najpóźniej po 24 godz..

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża:

1 warstwa wałkiem/pędzlem:
ok. 110 - 120 ml/m² względnie 8 - 10 m²/l

Na podłożach silnie chłonnych zużycie może się wyraźnie zwiększyć.

Składowanie/ transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu co najmniej 15 miesięcy.

Ograniczenia stosowania

SolvSeal UniQuickPrimer nie należy stosować na ekstremalnie intensywnie użytkowanych powierzchniach w połączeniu z konstrukcjami elastycznymi (np. podłogi sportowe).

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Oдноśniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

-Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.

-Czyszczenie i pielęgnacja podłóg lakierowanych / olejowanych

-Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)