

# Aqua-Seal® ExoBloc

## Opis produktu

Aqua-Seal ExoBloc jest jednoskładnikowym, polepszającym przyczepność, efektywnie odcinającym wodnym lakierem gruntującym. Akrylopolimery doskonale wypełniają pory drewna i tworzą warstwę. Aqua-Seal ExoBloc nadaje się do większości gatunków drewna egzotycznego izolując wiele związków zawartych w drewnie i pozwala uniknąć przebarwień i wykwitów. Aqua-Seal ExoBloc intensyfikuje naturalne wybarwienie drewna podobnie jak lakiery rozpuszczalnikowe.

Giscode W3+

## Szczególne zalecenia

Lakieru Aqua-Seal ExoBloc nie wolno matować, (ryzyko przetarcia do drewna i wystąpienia przebarwień przez lakier nawierzchniowy). Aqua-Seal ExoBloc po wyschnięciu staje się połyskliwy.

## Stosowanie

Nakładać obficie tylko jedną warstwę wałkiem. **Nie nadaje się** do nakładania szpachlą, ponieważ zostałyby naniesiona zbyt mała ilość materiału.

## Schnięcie

W normalnych warunkach 23°C/50% wilgotności wzgl. powietrza: po ok. 3 - 4 godzinach możliwość ostrożnego chodzenia. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.

## Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy

1 warstwa nałożona wałkiem: ok. 100 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 10 m<sup>2</sup>/l

Na drewnie silnie chłonnym jak np. buku, trzeba liczyć się ze zwiększonym zużyciem.

## Składowanie/ transport

W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu przynajmniej 12 miesięcy. Chronić przed mrozem.

## Odnosiniki

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.