

AquaSeal® EcoSilver

Opis produktu

Aqua-Seal EcoSilver jest lakierem do parkietów normalnie i średnio eksploatowanych o dobrym stosunku ceny do jakości. Ten jednoskładnikowy lakier wodny na bazie dyspersji poliuretanowo-akrylowych wyróżniają dobre właściwości w segmencie łatwych lakierów do parkietu. Brak konieczności mieszania, gotowość do użycia i łatwość pracy.

Giscode: W3+

Ecode: EC1, abZ-Nr. 157.10-46

Stopień połysku

ultram, mat, półmat

Wskazówki szczególne

AquaSeal® EcoSilver wykazuje ogólnie dobrą przyczepność na różnych podkładach, jak np. AquaSeal®FlexPrimer, AquaSeal®ExoBloc oraz Aqua-Seal UniSpachtel.

Stosowanie

AquaSeal®EcoSilver można nakładać wałkiem, pędzlem lub szpachlą (na krzyż). Nakłada się trzy jednakowej grubości warstwy. Na gatunkach problematycznych, jak buk, klon, jesion nie należy nakładać lakieru szpachlą!

Wskazówki specjalne

W przeciwieństwie do rozpuszczalnikowych lakierów konwencjonalnych Aqua-Seal EcoSilver powinno się nakładać grubymi warstwami. Materiału nie powinno się zbyt mocno rozwałkować.

Schnięcie

Zaleca się nakładanie jednej warstwy lakieru dziennie, aby drewno miało czas na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-14 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.

Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy:

1 warstwa nanoszona szpachlą
ok. 30-35 ml/m² lub ok. 30-35 m²/l

1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem
ok. 100 ml/m² lub ok. 10 m²/l

Składowanie / Transport

Chronić przed mrozem! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 miesięcy.

Stan 11/2018 - Strona 1 von 1

Fabrycznie lakierowany parkiet gotowy

AquaSeal® EcoSilver nie jest przeznaczony do lakierowania parkietów gotowych i korkowych.

Odnosiniki

Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej

informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.