

Brilliance Pflegeöl

Opis produktu

Brilliance Pflegeöl jest środkiem pielęgnującym na bazie olejo-wosków do powierzchni, które wcześniej zostały zaolejowane Classic 100ProOil lub Classic BaseOil. Jest stosowany po czyszczeniu w celu ponownego zaimpregnowania, odświeża powierzchnię oraz zapewnia odpowiednią pielęgnację i ochronę. Jest wyprodukowany na bazie uszlachetnionych olejów i wosków roślinnych.

Giscode Ö60.

Wskazówki szczególne

Nasączone szmaty, pady i inne narzędzia przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Unikać kontaktu z ogniem, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo samozapalony. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny!

Pierwsza i pełna pielęgnacja

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Na powierzchni przed zastosowaniem Brilliance Pflegeöl należy przeprowadzić wilgotne czyszczenie (nie moczyć), powierzchnia przed olejowaniem musi być czysta i sucha, w razie potrzeby należy przeprowadzić gruntowne czyszczenie. (patrz punkt Gruntowne czyszczenie). Brilliance Pflegeöl należy nakładać cienko i oszczędnie i na koniec spolerować miękkim białym padem lub szmatą bez włosków. Przy większych powierzchniach warto użyć maszynę jednotarczową. Nasączającym się padem polerować miejsca nienasycone tak, aby pad ponownie przyjmował płyn. Proces ten powoduje powstanie połyskowej lub półmatowej powierzchni. Po ok. 30 min należy ponownie spolerować nienasyconą szmatą, aby zebrać nadmiar, który nie wniknął w drewno. Unikać tworzenia warstw. Podczas pracy zaleca się wietrzenie pomieszczenia, aby zawarte w Brilliance Pflegeöl rozpuszczalniki mogły wyparować. Nakładana ilość Brilliance Pflegeöl musi być tak mała, żeby obracający się pad nie rozchłapywał oleju. Jeżeli tak się dzieje tzn., że nałożono zdecydowanie zbyt dużo materiału.

Gruntowne czyszczenie

Odbywa się od czasu do czasu ręcznie lub maszynowo albo za pomocą naszego Brilliance Cleaner L91 KH Verdünnung lub Brilliance BioSoap. Jest wymagane wtedy, kiedy podłoga wygląda brzydko i ani czyszczenie bieżące ani pełna pielęgnacja nie przynoszą zadowalającego rezultatu. Jeżeli przed zastosowaniem Brilliance Pflegeöl został użyty inny środek pielęgnujący np. Brilliance AquaSatinPolish lub Fitpolish, konieczne jest gruntowne czyszczenie.

Czyszczenie bieżące

Należy przeprowadzać w celu usunięcia lekkich, rozpuszczalnych w wodzie zabrudzeń lub ze względów higienicznych maszynowo lub ręcznie wilgotną szmatą używając Brilliance NeutralCleaner lub Brilliance BioSoap.

Schnięcie

Przy 23°C/ 50% rel. wilgotności powietrza: ostrożne chodzenie po ok. 12 godz.

Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy: ok. 5-20ml/m² ewent. 50-200 m²/litr. Unikać nadmiaru.

Składowanie/transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, co najmniej 15 miesięcy.

Ograniczenia stosowania

Nie należy nakładać Classci Pflegeöl na podłogi z szerokimi, otwartymi szczelinami, ponieważ zbyt dużo materiału zostanie zaszpachlowanych w szczelinach.

Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg,
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkownika. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.