

Maximus Lios Talita Plus

Olej pielęgnacyjny do podłóg drewnianych

- 1. Zastosowanie:** Talita Plus jest szybkooschnącym olejem do odświeżania i pielęgnacji drewnianych podłóg olejowanych.
- 2. Warunki pracy:** temperatura +10 do +25°C i względna wilgotność powietrza 35 - 65% . W czasie schnięcia zapewnić spokojne wietrzenie. Unikać silnego nasłonecznienia i przeciągów
- 3. Zużycie** ok. 30 m²/l
- 4. Sposób użycia:** dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Podłogę zmyć środkiem czyszczącym Lios Kronos zgodnie z opisem technicznym i pozostawić do wyschnięcia. Suchą podłogę przetrzeć szmatą nasączoną Talitą wzdłuż słoików drewna. Po ok. 30 minutach spolerować miękką szmatą lub maszyną jednotarczową z podłożonym filcem lub szmatą. Podłoga zacznie wyglądać świeżo i równomiernie.
Nie pozostawiać nadmiaru oleju na pielęgnowanej powierzchni. Może to powodować niepożądaną lepkość.
Zaleca się stosowanie Tality dwa razy w roku.
- 5. Przechowywanie:** min 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach.
- 6. Opakowanie:** 1 litr
- 7. Ostrzeżenie:** szmaty, gąbki, pady użyte do nakładania, a nawet pył ze szlifowania, muszą być zmoczone wodą zaraz po pracy w celu uniknięcia samozapłonu.
Trzymać z dala od dzieci. Nie pić i nie wdychać. Unikać kontaktu z oczami.

Szkodliwe po połknięciu i dostaniu się do dróg oddechowych. Długotrwale szkodliwe dla organizmów wodnych. Powtarzające się ekspozycja może powodować suchość i pęknięcie skóry. Może powodować reakcję alergiczną. Nie wymuszać wymiotów. Przy połknięciu: bezzwłocznie zadzwonić do centrum zatruc lub lekarza. Nie wylewać do środowiska.
Zawiera: Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclis, < 2% aromatics Naphta (PETROL), Hydrotreated Heavy (R)-P-Mentha-1,8-Diene Ethylbenzene.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.