

Classic Plus Reaktivvergütung

Opis produktu

Reaktywny, nie zawierający rozpuszczalnika dodatek do lakieru SolvSeal LT Export Extra oraz olejów Classic.

- Brilliance Pflegeöl
- Classic 100ProOil
- Classic BaseOil
- Classic HardOil
- Classic OutdoorOil
- SolvSeal LT Export

Długi czas pracy, przyspieszone utwardzanie, długotrwałe polepszona odporność, lepsza adhezja lakieru przy lakierowaniu. Poszerza obszar zastosowania twardych wosków olejnych i lakierów żywicznych: szybsze matowanie, brak „pocenia się” oleju, wyższa odporność.

Certyfikaty / dopuszczenia



AbZ-Nr.: Z-157.10-47

Stopień połysku

Po dodaniu Classic Plus Reaktivvergütung stopień połysku SolvSeal LT-Export Extra i Classic HardOil jest trochę wyższy.

Wskazówki szczególne

Otwarte opakowania szczelnie zamykać, a Classic Plus bezwzględnie mieszać z produktem bazowym, ponieważ pod wpływem wilgoci twardnieje. Zgęstniałego materiału nie wolno używać.

- Mieszanie z Classic Plusem nie zamykać szczelnie – niebezpieczeństwo pęknięcia!

Stosowanie

- Dobrze mieszając dodać do produktu bazowego w proporcji 1:10. Nie przygotowywać większej ilości, niż ta, którą można zużyć w ciągu 2 godzin.
- Praca mieszaną zgodnie z opisem technicznym produktu bazowego.
- Przy kilku warstwach SolvSeal LT Export Extra lub Classic HardOil aplikacja kolejnych warstw po upływie 24 godzin, tylko po dobrym zmatowaniu.
- Czyszczenie wałków za pomocą SolvSeal Universal-Verdünnung, pozostałe narzędzia za pomocą Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung.

Schnięcie

Obowiązują czasy schnięcia produktów bazowych.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża i sposobu pracy:

SolvSeal LT Export Extra, Classic HardOil:
1 warstwa wałkiem/ pędzlem:
ok. 100-120 ml/m² ewent. ok. 8-10 m²/l
Lakier wymieszany z Classic Plus ok. 10-12 ml/m²

Classic BaseOil, Classic 100ProOil, Classic OutdoorOil, Brilliance Pflegeöl:

Obowiązują opisy techniczne produktów bazowych. Przy ok. 50g/m² gotowy zmieszany olej (dąb) w pierwszej warstwie, odpowiada ok. 5g/m² Classic Plus. Przy kolejnych warstwach na zaimpregnowanym drewnie wyraźnie mniejsze zużycie.

Składowanie / transport

W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu – co najmniej 12 miesięcy

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkownika. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Oдноінки

Następujące informacje dodatkowe obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji