

## CLASSIC PLUS Reaktivvergütung

### Opis produktu

Reaktywny, nie zawierający rozpuszczalnika dodatek do lakieru SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA oraz olejów Classic.

- BRILLIANCE OILCARE
- CLASSIC 100PROOIL
- CLASSIC BASEOIL
- CLASSIC HARDOIL
- CLASSIC OUTDOOROIL
- SOLVSEAL LT EXPORT

Długi czas pracy, przyspieszone utwardzanie, długotrwałe polepszona odporność, lepsza adhezja lakieru przy lakierowaniu. Poszerza obszar zastosowania twardych wosków olejnych i lakierów żywicznych: szybsze matowanie, brak „pocenia się” oleju, wyższa odporność.

### Certyfikaty / dopuszczenia



AbZ-Nr.: Z-157.10-47

### Stopień połysku

Po dodaniu CLASSIC PLUS Reaktivvergütung stopień połysku SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA i CLASSIC HARDOIL jest trochę wyższy.

### Wskazówki szczególne

Otwarte opakowania szczelnie zamykać, a CLASSIC PLUS bezwzględnie mieszać z produktem bazowym, ponieważ pod wpływem wilgoci twardnieje. Zgęstnionego materiału nie wolno używać.

- Mieszankę z CLASSIC Plusem nie zamykać szczelnie – niebezpieczeństwo pęknięcia!

### Stosowanie

- Dobrze mieszając dodać do produktu bazowego w proporcji 1:10. Nie przygotowywać większej ilości, niż ta, którą można zużyć w ciągu 2 godzin.
- Praca mieszaną zgodnie z opisem technicznym produktu bazowego.
- Przy kilku warstwach SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA lub CLASSIC HARDOIL aplikacja kolejnych warstw po upływie 24 godzin, tylko po dobrym zmatowaniu.
- Czyszczenie wałków za pomocą SOLVSEAL Universal-Verdünnung, pozostałe narzędzia za pomocą BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG.

### Schnięcie

Obowiązują czasy schnięcia produktów bazowych.

### Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża i sposobu pracy:

SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA, CLASSIC HARDOIL:

1 warstwa wałkiem/ pędzlem:

ok. 100-120 ml/m<sup>2</sup> ewent. ok. 8-10 m<sup>2</sup>/l

Lakier wymieszany z CLASSIC PLUS ok. 10-12 ml/m<sup>2</sup>

CLASSIC BASEOIL, CLASSIC 100PROOIL, CLASSIC OUTDOOROIL, BRILLIANCE OILCARE:

Obowiązują opisy techniczne produktów bazowych. Przy ok. 50g/m<sup>2</sup> gotowy zmieszany olej (dqB) w pierwszej warstwie, odpowiada ok. 5g/m<sup>2</sup> CLASSIC PLUS. Przy kolejnych warstwach na zaimpregnowanym drewnie wyraźnie mniejsze zużycie.

### Składowanie / transport

W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu – co najmniej 12 miesięcy

### Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

### Odnośniki

Następujące informacje dodatkowe obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji