


## Maximus FUGEN AL

- 
- 1. Opis produktu:** Maximus Fugen AL służy do sporządzania masy szpachlowej z pyłem drzewnym po szlifowaniu parkietu z każdego gatunku drewna. Bardzo szybko schnie, dobrze wypełnia szczeliny i ubytki, dobrze się szlifuje.
- 2. Stosowanie:** Do szczelin nie większych niż 2 mm. Szpachlować 1 – 2 razy  
Po wyschnięciu w szczelinach i usunięciu z powierzchni drewna można podłogę zabezpieczać każdym rodzajem lakieru lub oleju do parkietu.
- 3. Schnięcie:** W normalnych warunkach: temp. 23°C/, wilgotności powietrza 50% , podłoga nadaje się do szlifowania po ok. 15-30 min. od chwili szpachlowania. W szerszych i głębszych szczelinach czas schnięcia może być dłuższy.
- 4. Zużycie:** ok. 50 ml/m<sup>2</sup>- ok. 20 m<sup>2</sup>/l  
W zależności od rodzaju i rozmiaru szczelin i zagłębień zużycie może wzrosnąć.
- 5. Opakowania** 1, 5, 10 l
- 6. Składowanie:** W oryginalnych opakowaniach przynajmniej 12 miesięcy.
- 7. Bezpieczeństwo pracy:** Chronić przed dziećmi.  
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.  
Działa drażniąco na oczy.  
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.  
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.  
W przypadku pożaru: Użyć suchego środka gaśniczego lub piasku do gaszenia.  
Przechowywać w dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.