

## Maximus Hell Grund<sup>®</sup> Grunt rozjaśniający

- 1. Opis produktu:** Maximus Hell Grund jest rozpuszczalnikowym jednoskładnikowym gruntem do parkietu. Jego **wyjątkową cechą jest istotne ograniczenie naturalnego procesu żółknięcia drewna pod wpływem światła**. Można go stosować przed lakierem Maximus EcoStar lub wykańczaniem powierzchnię woskami.
- 2. Warunki pracy:** Temperatura min. 15 do 25°C i względna wilgotność powietrza 35 - 75%  
W czasie schnięcia zapewnić spokojne wietrzenie. Unikać silnego nasłonecznienia i przeciągów
- 3. Zużycie:** Ok. 70 – 90 ml/m<sup>2</sup> na warstwę. Zalecamy wałek 8 mm.
- 4. Schnięcie:** Ok. 6 godzin. Pyłosuchość po 30 min. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.
- 5. Stosowanie:** Podłoga musi być wyszlifowana, czysta, bez resztek olejów, wosków i silikonów. Wyfugowana np. Maximus Aqua Fugen, Maximus Fugen, Maximus Holz kitt.  
Grunt należy przed użyciem dobrze wymieszać.  
Po wyschnięciu lakierować Maximus EcoStar.
- 6. Składowanie:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać, przynajmniej 12 miesięcy.
- 7. Odnośniki:** Dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
  - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
  - Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji.

<b>F Xn</b>	Łatwopalny. Szkodliwy. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Przechowywać w miejscu dobrze wentylowanym. Chronić przed dziećmi. Zawiera: Toluen
-------------	--

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.