



MAXIMUS LIOS Natural Wax

Wosk do podłóg drewnianych

- 1. Zastosowanie:** Lios natural Wax jest produktem do na bazie karneuby i wysokiej jakości naturalnych wosków do woskowania na zimno podłóg drewnianych olejowanych i pielęgnacji niewykończonych, terakoty i mebli drewnianych. Doskonale nadaje się do podłóg woskowanych.
- 2. Dane techniczne:**
- | | |
|----------------------------------|--|
| Temperatura stosowania | + 10 - + 25°C |
| Nakładanie | szpachla gumowa, szmata, płaski pędzel |
| Rozcieńczanie (jeżeli konieczne) | terpentyna |
| Zużycie | ok. 25 - 30 m ² /l na jedną warstwę |
- 3. Sposób użycia:** Zakończyć szlifowanie drewna gradacją 180. Nakładać wosk cienko, równomiernie małymi porcjami na całej powierzchni. Kiedy powierzchnia zaczyna matowieć należy starannie spolerować (!!!) polerką z miękkim padem z podłożoną szmatą. Podłoga ma wyglądać jednorodnie, satynowo. Zwykle 2 – 3 aplikacje wosku wystarczają do zabezpieczenia.
- 4. Pielęgnacja:** Przed pielęgnacją usunąć zabrudzenia i ślady po butach. Rozcieńczyć Lios Natural Wax terpentyną w stosunku 1 : 1 i nanieść szmatą. Gdy powierzchnia stanie się matowa spolerować miękką szmatą aby uzyskać satynowy wygląd.
- 5. Przechowywanie:** Min. 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach.
- 6. Opakowanie:** 1 litr
- 7. Ważne wskazówki:** Staranne spolerowanie jest bezwzględnie konieczne do wyschnięcia i osiągnięcia przez Lios Natural Wax właściwych cech użytkowych. Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy. Schnięcie wosku na tłustych gatunkach drewna może się istotnie przedłużyć. Pady i szmaty zmoczyć po pracy, żeby uniknąć ryzyka samozapłonu.
- 8. Bezpieczeństwo pracy:** Chronić przed dziećmi. Nie pić i nie wdychać. Unikać kontaktu z oczami. Palny płyn i opary. Po połknięciu lub do dostaniu się do dróg oddechowych grozi śmiercią. Może powodować senność i oszołomienie. Powtarzająca się ekspozycja może powodować wysuszenie i pęknięcie skóry. Trzymać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, gorących powierzchni. Nie palić. Pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Nosić rękawice ochronne, ubranie ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy. Przy połknięciu natychmiast skontaktować się z lekarzem. Po wdychaniu wyprowadzić na świeże powietrze i umożliwić swobodne oddychanie. W przypadku pożaru gasić wodą. Zawiera: naphtha (petrol) hydrotreated heavy

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.