

## AQUASEAL® SMARTHOME

### Opis produktu

AQUASEAL® SMARTHOME jest jednoskładnikowym, szybko schnącym lakierem przeznaczonym do pomieszczeń normalnie i średnio eksploatowanych.

### Certyfikaty / Zezwolenia



Emicode: EC1  
Giscode: W2+  
AbZ-Nr. Z-157.10-46

### Stopień połysku (pomiar przy 60°)\*

mat (10-20)  
półmat (30-40)

### Stosowanie

Nierozcieńczony AQUASEAL® SMARTHOME nakładać w trzech warstwach wałkiem lub 1 x wałkiem i 2 x krzyżowo szpachlą po czym jeszcze 1 - 2 x wałkiem.

### Specjalne wskazówki

W przeciwieństwie do konwencjonalnych lakierów rozpuszczalnikowych AQUASEAL® SMARTHOME należy nakładać obficie, tzn. nadmiernie nie rozwałkować lakieru!

Jako grunty dla lakieru AQUASEAL® SMARTHOME można stosować jedynie następujące systemy:

- AQUASEAL® FLEXPRIMER
- AQUASEAL® EXOBLOC

### Schnięcie

W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza przy warstwie nakładanej wałkiem/pędzlem: po 3-4 godz. możliwość matowania i ostrożnego chodzenia. Warstwa nakładana szpachlą: ok. 10-20 min. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-14 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.

### Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy:

1 warstwa наносzona szpachlą  
ok. 30 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 35 m<sup>2</sup>/l

1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem  
ok. 100 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 10 m<sup>2</sup>/l

### Składowanie

CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 miesięcy.

### Fabrycznie lakierowany parkiet

AQUASEAL® SMARTHOME nie jest zalecany na fabrycznie lakierowany parkiet i podłogi korkowe.

### Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

### Odnośniki

Następujące dokumenty obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Karta charakterystyki

\* Stopień połysku zależy od sposobu zastosowania, podłoża i warunków klimatycznych w pomieszczeniu.