



Maximus EcoFill Tech



- 1. Opis produktu:** Maximus EcoFill Tech jest bezrozpuszczalnikowym, jednoskładnikowym produktem wodnym, akrylowym do sporządzania masy szpachlowej z pyłem drzewnym po szlifowaniu parkietu. Dzięki wysokiej lepkości ma doskonałe właściwości wypełniające, szybko schnie bez zapadania się.
- 2. Stosowanie:** Wymieszać przed użyciem. Mieszać z pyłem po szlifowaniu drewna ziarnem „80 - 100”. Proporcje pyłu do EcoFill-Tech zależą od wielkości szczelin i ustala się praktycznie. Jeżeli szczeliny nie zostały wypełnione całkowicie powtórzyć szpachlowanie. Temperatura stosowania 10 – 25°C. W przypadku ciemnych gatunków drewna zaleca się przeprowadzenie próby pod kątem zgodności koloru wypełniacza z drewnem. Ponieważ EcoFill Tech jest wodnym produktem może wchodzić w reakcję z taniną. Zaleca się próbę. Używać szpachli ze stali nierdzewnej. Po wyschnięciu i wyszlifowaniu powierzchnia może być pokryta każdym rodzajem lakieru wodnego lub rozpuszczalnikowego do parkietu.
- 3. Schnięcie:** W normalnych warunkach: temp. 23°C/, wilgotności powietrza 50% , podłoga nadaje do szlifowania po ok. 60 min. od chwili szpachlowania. W niższej temperaturze, w szerszych i głębszych szczelinach czas schnięcia może się wydłużyć.
- 4. Zużycie:** Ok. 50 m²/l w zależności od szlifu i wielkości szczelin.
- 5. Opakowanie:** 5L
- 6. Składowanie:** W oryginalnych opakowaniach przynajmniej 12 miesięcy.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.

05/2019

