



# MAXIMUS PENETRAL

## do wzmacniania podłoży cementowych

- 1. Zastosowanie:** Gotowy do użycia roztwór wodny nieorganicznych krzemianów, do wzmacniania słabych, chłonnych, kruchych i pylistych, na skutek niewłaściwej pielęgnacji wilgocią podłoża cementowych. Silne własności penetracyjne.  
Na tak wzmocnionym podłożu kleić klejami **Maximus 501, PU, EPX, Elastic lub Berger-Bond P2S, P2X, M1X.**
- 2. Dane techniczne:**
- |                              |   |
|------------------------------|---|
| Proporcje mieszania          | produkt jednoskładnikowy                                |
| Zawartość składników stałych | ok. 30% ± 0,5   |
| Temperatura pracy            | + 10°C ÷ + 25°C   |
| Rozcieńczalnik               | nie rozcieńczać   |
| Zużycie                      | 0,5 – 2,0 l/ m <sup>2</sup> , zależnie od stanu podłoża |
| Nakładanie                   | szczotka lub konewka                                    |
- 3. Sposób użycia:** Podłoże powinno być suche, resztki farb i zanieczyszczeń usunąć mechanicznie. Nanieść **Penetral** szczotką lub konewką taką ilość, żeby została całkowicie wchłonięta w podłoże cementowe.  
Nie wolno dopuszczać do tworzenia się kałuż. Jeżeli się one pojawią, nadmiar płynu należy związać piaskiem o ziarnie ok 0,6 mm. Po wyschnięciu niezwiązany piasek usunąć.  
W przypadku bardzo sypkich podłoży po 24 godzinach można zastosować drugą warstwę **Penetralu**. Zużycie znacznie wzrośnie.  
Schnięcie zależy od ilości zastosowanego **Penetralu** i panujących warunków. Przyjmuje się ok. 30 dni. W przypadku włączonego ogrzewania podłogowego ok. tygodnia.  
Przed klejeniem parkietu zmierzyć wilgotność podłoża.
- 4. Przechowywanie:** 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem.
- 5. Opakowanie:** 25 kg
- 6. Ważne wskazówki:** Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy.. W przypadku zachlapania płytek, ceramiki, kamienia naturalnego, metalu, należy natychmiast **Penetral** usunąć. Narzędzia czyścić wodą, po zaschnięciu tylko mechanicznie.  
**Nie stosować na anhydrycie.**
- 7. Bezpieczeństwo pracy:** Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość / pojemnik usuwać do punktów odbioru odpadów. Zawiera: Potassium silicate.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.