

AquaSeal® FLEXPRIMER

Opis produktu

AquaSeal® FlexPrimer FlexPrimer jest wodnym gruntem akrylowym redukującym sklejanie boczne, stosowanym pod wszystkie lakiery z rodziny Aqua-Seal. Aqua-Seal FlexPrimer cechuje średnie wybarwienie i neutralny kolor. Można go stosować na wszystkich wyszlifowanych do czysta podłogach drewnianych.

Giscode: W2+

Wskazówki szczególne

AquaSeal® FlexPrimer nie nadaje się do stosowania jako warstwa wierzchnia.

Stosowanie

AquaSeal® FlexPrimer należy nakładać równomiernie i obficie wałkiem na zafugowane i wyszlifowane surowe drewno. Przy zbyt cienkim nałożeniu istnieje niebezpieczeństwo niejednorodnego koloru, nawet po nałożeniu kolejnych warstw lakieru.

Jako grunt AquaSeal® FlexPrimer, ze względu na niebezpieczeństwo przeszlifowania, nie powinien być matowany, dopuszczalne jest lekkie ścięcie wystających, spęczniałych włókien drewna.

AquaSeal® FlexPrimer można nakładać także szpachlą na krzyż na podłogach drewnianych nadających się do tego typu aplikacji. Jednak do nakładania szpachlą zalecany jest przede wszystkim przeznaczony do tego AquaSeal® UniSpachtel.

Należy przestrzegać zaleceń normy DIN 18356. Nie stosować poniżej 15°C podłoża.

Czyszczenie narzędzi wodą.

Schnięcie

Możliwość lakierowania już po 1 godzinie. Zaleca się kładzenie 1 warstwy gruntu z wałka dziennie, aby drewno mogło oddać przyjętą wodę. W normalnych warunkach przy 20°C, 50% wilgotności względnej powietrza, schnie po ok. 3-4 godzinach można ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niskiej temperaturze, podwyższonej wilgotności względnej powietrza lub grubszej warstwie czas schnięcia może się wydłużyć. Nie obciążać, nie kłaść dywanów ani nie pielęgnować wcześniej niż po 8-14 dniach.

Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy:

1 warstwa wałkiem:
100 ml/m² lub. 10 m²/l

Przy stosowaniu na bardzo chłonnych podłożach (np. buk) należy się liczyć ze zwiększonym zużyciem.

Składowanie/ transport

W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu – co najmniej 12 miesięcy. Chronić przed mrozem.

Parkiet gotowy lakierowany fabrycznie

Ten grunt nie nadaje się na parkiet lakierowany fabrycznie.

Odnosiniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja podłóg lakierowanych / olejowanych
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.