

## Brilliance BioSoap

### Opis produktu

Brilliance BioSoap jest to mydło dodawane do wody, stosowane do czyszczenia na mokro lub do gruntownego czyszczenia podłóg olejowanych. Produkt oparty na mydłach produkowanych na bazie olejów roślinnych oraz na woskach.

Giscode GU50.

### Stopień potysku

Jako dodatek do wody Brilliance BioSoap nie ma żadnego wpływu na stopień potysku.

### Szczególne wskazówki

Podłogi zaimpregnowane olejem:

Podłoga zaolejowana musi być nie tylko czyszczona, lecz także, od czasu do czasu w zależności od stopnia zużycia, pielęgnowana. Przy pojawieniu się śladów zużycia, wymycia lub podobnych, należy przeprowadzić doolejowanie podłogi odpowiednim środkiem do podłóg olejowanych.

Podłogi pokryte olejem lub lakierami tworzącymi warstwę: Brilliance BioSoap może zostać użyty jako dodatek do wody w celu wyczyszczenia podłogi w przypadku zastosowania olejów pozostawiających na powierzchni warstwę lub lakierów olejowych na bazie żywic. W przypadku lakierów wodnych polecamy do czyszczenia Brilliance NeutralCleaner lub Brilliance Cleaner L94. Poza tym mocno rozcieńczony Brilliance BioSoap może być stosowany także do podłóg lakierowanych i innych gładkich powierzchni (unikaj niebezpieczeństwa poślizgu z powodu zbyt dużego stężenia mydła).

Brilliance BioSoap w szczególnych przypadkach może być stosowany także w postaci nierozcieńczonej. Środki czyszczące należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

### Sposób użycia

Jako dodatek do wody, do utrzymania czystości: Luźne zabrudzenia powinny zostać zebrane z podłogi przy pomocy szczotki lub odkurzacza. Do ok. 5l ciepłej wody należy dodać pół filiżanki (ok. 50 ml) Brilliance BioSoap. Podłogę należy przetrzeć wilgotną szmatą. Silniejsze zabrudzenia usunąć białym padem i roztworem mydła.

### Czyszczenie gruntowne

Brilliance BioSoap rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:4, nanieść równomiernie na podłogę za pomocą mopa i czyścić na mokro padem ściernym (zielonym, czarnym) lub szczotką. Zabrudzenia usunąć szmatą lub odkurzaczem. Na

koniec przetrzeć do czysta czystą wodą. Pozostawić podłogę do całkowitego wyschnięcia. Suchą powierzchnię zaolejować środkiem Classic BaseOil, Classic BaseOil Color lub Classic 100ProOil. Po odparowaniu wody podłoga ponownie nadaje się do użytku/ dalszej obróbki.

### Zużycie

Ok. 300 m<sup>2</sup>/ l w zależności od ilości zastosowanego roztworu

### Składowanie/Transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, co najmniej 24 miesiące.

### Odnosiniki

Następujące informacje dodatkowe obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

### Ważna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.