

MAXIMUS LIOS Booster

- 1. Zastosowanie** specjalny dodatek skracający czas schnięcia produktów na bazie olejów.
- 2. Dane techniczne:**
- | | |
|-------------------|--------------------------|
| Temperatura pracy | +10 – +25 ⁰ C |
| Dodatek | max 20% |
- 3. Sposób pracy:** Przed użyciem dobrze wymieszać. Wlać do podstawowego produktu cały czas mieszając tak żeby otrzymać jednorodną mieszaninę. Dalsza praca zgodnie z zaleceniami dla produktu bazowego.
- 5. Przechowywanie:** 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu pow +5⁰C.
- 6. Opakowanie:** 0,2 l
- 7. Ważne wskazówki:** Podane czasy wietrzenia, układania i suszenia odniesione są do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy. W przypadku pozostawienia otwartego Boostera po ok. 1 godz. może pojawić się na powierzchni skórka.
- 8. Elementy etykiety**
- Palny płyn i opary. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować senność i zawroty głowy. Zawiera izocyjaniany. Może powodować reakcję alergiczną. Powtarzająca się ekspozycja może powodować suchość skóry lub pękanie.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła / iskier / otwartego ognia / gorących powierzchni. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku pożaru: użyć wody do gaszenia. Unikać wdychania pyłu / dymów / gazów / mgły / oparów / sprejów. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Szczelnie zamykać pojemnik. Odpady utylizować w odpowiednich punktach.
- Zawiera: B-Butyl Acetate; Hexamethylene-1,6- Diiscyanate Homopolymer;

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.