

Szlifierka Repex 4D



Moc silnika:	2200W
Napięcie:	230 V
Zabezpieczenie:	16A
Obroty:	150/min
Waga:	52 kg
Średnica szlifu:	406 mm
Obudowa:	Żeliwo
Średnica kół:	150 mm
Uchwyty transportowe:	przód i tył

Akcesoria:



Szlifowanie podkładów cementowych

Tarcza iTOOLS z możliwością montażu segmentów diamentowych do szlifowania betonu. Umożliwia wyrównywanie podkładów podłogowych, usuwanie mleczka cementowego czy starych warstw subitu, klejów do wykładzin, parkietu etc.



Szlifowanie drewna

Dzięki wymuszonemu napędowi planetarnemu maszyna nadaje się zarówno do renowacji podłóg jak i szlifowania świeżo położonych parkietów



Dodatkowe obciążenie 2x10 kg

Opcjonalne dodatkowe obciążenie pozwalające zwiększyć siłę szlifowania.

Repex Original



Moc silnika:	1200W
Napięcie:	230V
Zabezpieczenie:	10A
Obroty:	3000/min
Waga:	7 kg
Średnica szlifu:	150 mm
Mocowanie krążka:	rzep

PROFI-PARKIET Sp. z o.o.
03-887 Warszawa ul. Swojska 17
Tel. +48 22 670 41 70
Fax. +48 22 670 43 23
www.profiparkiet.pl

Odkurzacz Profi Cyclon



max. moc silnika: 1870W + 3-stopniowy bypass
podciśnienie: 40 kPa
pojemność zbiornika: 30l
klasa filtra: Multifiltr
gniazdo na elektronarzędzia: tak, max pobór 2,2 kW
możliwość sterowania podciśnienia z węża: tak
waga w kg: 14 kg
wymiary dł. x szer. x wys. 45x45x109 cm



WĄŻ Ø 36 mm

Długość : 5m
z regulacją podciśnienia : Tak



**ZESTAW RUR
Ø 36 mm**

Ilość : 2 szt.



**SZCZOTKA
Ø36 mm**

szerokość: 35 mm