

BRILLIANCE FITPOLISH

Opis produktu

BRILLIANCE FITPOLISH jest rozpuszczalnikowym, zawierającym naturalne surowce środkiem do czyszczenia i pielęgnowania lakierowanych, olejowanych lub woskowanych parkietów, jak również do innych podłoży odpornych na rozpuszczalniki (kamień, tworzywo sztuczne itp.). Ma wyjątkowo dużą skuteczność pielęgnacyjną. Po nałożeniu powierzchnię należy wypolerować.

Certyfikaty / Zezwolenia



Giscode: GH10

Stosowanie

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Powierzchnię przeznaczoną do pielęgnacji, a w szczególności parkiet, należy dokładnie wyczyścić szczotką, odkurzaczem lub wilgotną, dobrze wyciśniętą szmatką. Plamy i ślady butów usuwać miejscowo przy pomocy miękkiej szmaty nasączonej BRILLIANCE FITPOLISH. Nie stosować stalowej wełny, wiórków ani padów szlifujących.

Należy przestrzegać temperatury podłoża i temperatury pracy min. 15°C, żeby wosk się nie skryształizował i żeby nie powstały białe plamy. Zgęstniały BRILLIANCE FITPOLISH dzięki ociepleniu w kąpielii wodnej (maks. 50°C) ponownie nadaje się do pracy (staje się płynny).

Przy pielęgnacji dużych powierzchni należy BRILLIANCE FITPOLISH rozprowadzić cienko i równomiernie miękką, czystą szmatką lub gąbką (ręcznie lub maszynowo) i natychmiast po wyschnięciu wypolerować.

Jeżeli konieczne jest gruntowne czyszczenie, warstwy zabrudzonego wosku należy usunąć rozpuszczalnikowym środkiem do czyszczenia BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG. Po takim zabiegu należy ponownie wykonać pełną pielęgnację.

Ważna wskazówka

Wysoka zawartości wosku w BRILLIANCE FITPOLISH powoduje, że podłogi pielęgnowane tym środkiem stają się relatywnie śliskie. Może to być efekt zamierzony lub świadomie tolerowany. W niektórych przypadkach śliska nawierzchnia nie jest wskazana np. w domach opieki lub w większości obiektów publicznych. W tych sytuacjach polecamy (o ile podłoga nie została zaimpregnowana i nie została uszkodzona warstwa lakieru) nasz przeciwpoślizgowy, wodny środek pielęgnujący BRILLIANCE EVERCLEAR.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża i sposobu pracy:
7–13 ml/m², ok. 75-150 m²/l.

Składowanie / transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, co najmniej 24 miesiące

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja podłóg lakierowanych / olejowanych
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)