

SOLVSEAL FK GELB Grunt szpachlowy

Opis produktu

SOLVSEAL FK GELB jest dobrze wypętniającym, thixotropowym, szybkoschnącym gruntem szpachlowym do gruntowania surowych parkietów i innych podłóg drewnianych. SOLVSEAL FK GELB powoduje rozjaśnienie powierzchni parkietu. SOLVSEAL FK GELB jest przeznaczony do lakierów SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA i SOLVSEAL UNO SIEGEL w celu zamknięcia tzw. zapadnięć fug.

Certyfikaty / Zezwolenia



Giscode: G2

Stosowanie

Materiałem należy szpachlować 2 warstwy „na krzyż”. Unikać pozostawiania tzw. wąsów po szpachli. Po wystarczającym wyschnięciu powierzchnię można lakierować, ale bez matowania (gdyż istnieje możliwość powstania przebarwień w wyniku przeszlifowania).

Narzędzia pracy należy czyścić SOLVSEAL UNIVERSAL-VERDÜNNUNG.

Schnięcie

W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza można lakierować po ok. 30-45 min. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża i sposobu pracy:

1 warstwa nakładana szpachlą:
ok. 30-40 ml/m² lub 25-30 m²/l

Składowanie / transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać co najmniej 15 miesięcy.

Ograniczenia w stosowaniu

Nie zaleca się stosowania zelu SOLVSEAL FK GELB na surowe drewna egzotyczne ani pod lakiery wodne. Nie stosuje się go na mocno i bardzo mocno obciążone podłogi np. w szkołach lub restauracjach, do drewna egzotycznego o małych porach i do podłóg mocowanych na elastycznych klejach. Metody szpachlowej nie zaleca się również do starych, wcześniej woskowanych podłóg z szerokimi szczelinami. Mogą bowiem powstać problemy z przyczepnością do podłoża spowodowane obecnością wosku. Do starych podłóg zaleca się stosowanie produktów gruntujących nakładanych pędzlem lub wałkiem lub systemów lakierniczych bez lakieru podkładowego. Dotyczy to także silnie chłonnych gatunków drewna jak np. buk lub niedoschniętych podłoży.

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji).