

## AQUASEAL EXOBLOC TURBO

### Opis produktu

AQUASEAL EXOBLOC TURBO to komponent utwardzający do wysokiej jakości uszczelniacza AQUASEAL EXOBLOC. Przyspiesza on nakładanie kolejnej powłoki CLASSIC EXPRESSSTAINS do 2-3 godz. przy wszystkich odcieniach.

### Certyfikaty / Zatwierdzenia



ATFA: Produkt zgodny z wymogami  
MFMA: Produkt zgodny z wymogami  
ATFA: Produkt zgodny z wymogami

### Specyfikacja

Komponenty: izocyjaniowy oligomeryczny, wg karty charakterystyki  
Przejrzystość: przejrzysty  
Zapach: nieszkodliwy  
Konsystencja: lepka ciecz  
Tekstura: gładka  
Gęstość: 8,51 lb/gal  
Opakowanie: 13 oz  
Potłusk: n.d.  
Pokrycie: n. d. zob. system podstawowy  
Stabilność: nie zamarza  
Bilansowanie: n.d.  
Właściwości przeciwpieniące: n.d.  
Czas schnięcia: n.d. zob. system podstawowy  
Żywność: 2 godz.  
Czas utwardzania: n.d. zob. system podstawowy

Odporność chemiczna: n.d.  
Okres trwałości: 1 rok bez otwierania  
Temperatura zapłonu: n.d.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w karcie charakterystyki.

### Instrukcje zastosowania

Tylko do użytku profesjonalnego.

Mocno wstrząsnąć przed użyciem. Przed zastosowaniem AQUASEAL EXOBLOC NALEŻY ZMIESZAĆ Z AQUASEAL EXOBLOC TURBO (STOSUNEK ZMIESZANIA 10:1) w wiadrze lub pojemniku. Żywność (użyteczność) mieszanki wynosi około 2 godziny. Zmieszać tylko ilość, jaka jest wymagana do zastosowania. Z gotowej mieszaniny wydobywa się dwutlenek węgla, który nie może zostać szczelnie zamknięty w hermetycznym pojemniku, aby uniknąć wybuchu. Classic ExpressStain musi schnąć przez 2-3 godz. przed użyciem AQUASEAL EXOBLOC z AQUASEAL EXOBLOC TURBO. MOŻNA go nakładać za pomocą wałka, pędzla lub aplikatora teowego. Używać czystych narzędzi. Nakładać jedną równomierną powłokę zwracając uwagę, aby robić to w kierunku słoja drewna. W przypadku intensywnych powłok

umożliwić wnikanie w złącza i pęknięcia. Unikać nierównomiernego nakładania uszczelniacza.

Nie nakładać AQUASEAL EXOBLOC z AQUASEAL EXOBLOC TURBO w temperaturze poniżej 55°F. Po zakończeniu niezwłocznie wyczyścić narzędzie wodą.

Odpowiedni stopień wysuszenia można osiągnąć po 2-3 godzinach w stałej temperaturze 70°F i przy względnej wilgotności powietrza 50%.

Przed kolejną powłoką warstwa musi być równomiernie wysuszona. Nieodpowiednia wentylacja, niższa temperatura, grubsza powłoka i nieregularna wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas odpowiedniego wysuszenia. W optymalnych warunkach farbę, uszczelniacz i warstwę żdanego wykończenia można nałożyć w jeden dzień.

AQUASEAL EXOBLOC z AQUASEAL EXOBLOC TURBO można powlekać wszystkimi produktami AQUASEAL. Pierwsza warstwa zewnętrzna powinna schnąć przez całą noc.

### Utrzymanie i pielęgnacja

Regularne czyszczenie i pielęgnacja odpowiednimi produktami pielęgnacyjnymi są kluczowe, aby wydłużyć żywotność i piękno podłogi. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów należy stosować BRILLIANCE CLEANER L94 do czyszczenia podstawowego i usuwania uciążliwych plam. Zalecamy stosowanie mat podłogowych przy każdym wejściu, aby nie nanosić nadmiernej ilości brudu, błota i żwiru.

### Zalecenia dotyczące systemu

Nie stosować AQUASEAL EXOBLOC TURBO w połączeniu z innymi „płynnymi/mokrymi” uszczelniaczami lub środkami wykończeniowymi.

Okres trwałości AquaSeal ExoBloc Turbo wynosi 1 rok od daty produkcji.

### Środki bezpieczeństwa

Może powodować podrażnienie skóry i oczu. Może być szkodliwy, jeżeli zostanie połknięty. Może wywołać reakcję alergiczną. Unikać kontaktu ze skórą lub oczami oraz wdychania oparów. Stosować odpowiednią wentylację. Umyć się dokładnie po stosowaniu. Pojemniki z niez mieszanymi substancjami przechowywać zamknięte. Nie zamykać szczelnie pojemników zawierających zmieszany produkt ze względu na wydobywanie się dwutlenku węgla.

Nie używać do rozpylania lub natryskiwania. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Resztek nie należy wylewać do odpływów kanalizacyjnych, ale utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.

### Opis środków pierwszej pomocy

W przypadku konieczności skorzystania z porady medycznej należy mieć przy sobie pojemnik po produkcie lub etykietę.

## AQUASEAL EXOBLOC TURBO

Numer 24-godzinnego telefonu alarmowego w zakładzie USA:  
+1 872 5888271

### Informacje ogólne

W przypadku wątpliwości lub gdy objawy utrzymują się, należy zasięgnąć porady medycznej. W razie utraty przytomności nie podawać nic doustnie, ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i skontaktować się z lekarzem.

### W przypadku wdychania

Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło i warunki do odpoczynku. W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zatrzymania wykonać reanimację.

### Postępowanie w przypadku kontaktu ze skórą

Niezwłocznie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Po kontakcie ze skórą natychmiast umyć to miejsce dużą ilością wody z mydłem. Nie używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

### Po kontakcie z oczami

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć szkła kontaktowe, jeżeli są i można to łatwo zrobić. Kontynuować płukanie. Natychmiast zasięgnąć porady medycznej.

### Postępowanie w przypadku połknięcia

W przypadku połknięcia wypluć usta wodą (tylko, jeżeli osoba jest przytomna). Natychmiast zasięgnąć porady medycznej. Osoba poszkodowana musi zachować spokój. NIE wywoływać wymiotów.

### Najważniejsze objawy i skutki mogą być zarówno ostre, jak i opóźnione

W przypadku wątpliwości lub gdy objawy utrzymują się, należy zasięgnąć porady medycznej.

### Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy medycznej i szczególnego postępowania z osobą poszkodowaną

Pierwsza pomoc, neutralizacja substancji toksycznych, leczenie objawów.

### Zalecenia producenta

Arkusze danych technicznych oparty jest na szeroko zakrojonych badaniach i szerokim zakresie doświadczeń oraz służy jako pomoc. Nie należy pomijać restrykcyjnych informacji ani środków ostrożności, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia. Arkusze danych technicznych nie zawierają wszystkich zastosowań ani zdarzeń, które mogą wystąpić w przypadku różnych gatunków drzew, instalacji, technik wykonania i wykańczania. Dlatego nie można być zwolnionym z obowiązku kontaktu z producentem w razie wątpliwości, wykonywania własnych testów w zakładzie i zwracania szczególnej uwagi podczas pracy. Treść niniejszego arkusza danych nie jest prawnie wiążąca i nie ustanawia żadnego umownego stosunku prawnego. Sprzedawca ani producent nie podnoszą odpowiedzialności za obrażenia, utratę lub uszkodzenie, bezpośrednie lub wynikowe, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z produktu. Ta informacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Przed przystąpieniem do pracy z produktem

należy dokładnie przeczytać instrukcje. Prace z tym produktem firmy Berger-Seidle może wykonywać tylko osoba posiadająca kwalifikację do układania parkietów, dla której przeznaczona jest niniejsza instrukcja obsługi. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest użytkowany (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Należy przestrzegać specyfikacji normy DIN 18356 „Parkiet i drewniane nawierzchnie utwardzane” oraz DIN 18365 „Prace związane z wykonywaniem podłóg”, arkuszy informacyjnych oraz informacji technicznych podanych w TKB, BEB, CTA oraz w BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik.

Należy poinformować klienta o specyfikacjach czyszczenia i pielęgnacji produktu. Wszelkie użytkowanie niezgodne z zakresem zastosowań firmy Berger-Seidle jest uważane za niewłaściwe.

Użytkowanie niewłaściwe i niezgodne z informacjami z niniejszej instrukcji obsługi jest w dużej mierze obowiązkiem przetwórcy, a w wyniku tego wyklucza odpowiedzialność i gwarancję producenta. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy dokładnie i profesjonalnie sprawdzić ogólne warunki.

### Odnosnik

Należy przestrzegać poniższych arkuszy danych technicznych:

- Ogólne instrukcje użytkowania produktów do wykańczania podłóg z twardego drewna
- Czyszczenie i utrzymanie wykończonej/naolejowanej podłogi
- Instrukcje identyfikacji i bezpieczeństwa (karta charakterystyki)

\*Jeżeli treść arkusza danych technicznych różni się od innych materiałów drukowanych, np. etykiet, zawsze za obowiązującą uważa się aktualną wersję arkusza danych technicznych. Materiały drukowane są zawsze dostosowywane przy wykonywaniu dodruków.