

## AQUASEAL® LEVELGEL

### Opis produktu

AQUASEAL® LEVELGEL jest szybkoschnącym żelem szpachlowym na bazie wodorocieńczyalnych dyspersji akrylowo-poliuretanowych. AQUASEAL® LEVELGEL jest prawie bezwonny i niepalny. Został stworzony do gruntowania między warstwami naszych lakierów wodnych AQUASEAL®. Informacje dot. dokładnego zastosowania znajdują się w informacjach technicznych lakierów. Dzięki żelowej postaci materiału można dokładnie uszczelnić pory powierzchniowe, które występują w podłogach drewnianych. Osiągamy wysokiej jakości właściwości wypełniające oraz wspaniały efekt optyczny. AQUASEAL® LEVELGEL można w krótkim czasie pokryć lakierem

### Certyfikaty / Zezwolenia



Giscode: W2+

AbZ-Nr. Zatwierdzony przez AbZ

### Stosowanie

Materiał nakładać międzywarstwowo szpachlą w normalnym przypadku po szlifie pośrednim drugiej warstwy lakieru, „na krzyż” w 2 warstwach. Po odpowiednim wyschnięciu można położyć warstwę lakieru bez matowania. Sposób pracy koniecznie należy dostosować do klasy obciążenia!

### Schnięcie

W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza możliwość lakierowania po ok. 30-60 minutach. Zła wymiana powietrza, niska temperatura, inna wilgotność powietrza jak również zbyt gruba warstwa mogą spowodować wydłużenie się procesu schnięcia. Nałożenie lakieru nawierzchniowego może nastąpić dopiero po całkowitym, równomiernym wyschnięciu warstwy podkładowej.

### Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża i rodzaju pracy:

1 warstwa pomiędzy  
ok. 15-20 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 60 m<sup>2</sup>/l

### Składowanie/ transport

Chronić przed mrozem! Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu przynajmniej 15 miesięcy

### Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co

wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

### Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)