

## AquaSeal® NordicWhite

### Opis

AquaSeal® NordicWhite jest to lakier do normalnie lub średnio obciążonych pomieszczeń o dobrym stosunku jakości do ceny. Produkt ten nadaje podłodze drewnianej piękny, nordycko-biały kolor i jasny, nowoczesny akcent. Ten jednoskładnikowy lakier wodny oparty jest na wybranych akrylowo-poliuretanowych dyspersjach o dobrych właściwościach i może być stosowany zarówno jako podkład, jak i jako lakier nawierzchniowy. Jest to produkt gotowy do użycia, nie wymagający mieszania składników i łatwy w pracy.

### Certyfikaty / Dopuszczenia



Giscode: W3+

Stopień połysku (pomiar przy 60°C)  
ultram ( <10)\*

### Stosowanie

AquaSeal® NordicWhite można nakładać wałkiem lub pędzlem. Do gruntowania, jeśli to konieczne, można stosować Classic BaseOil, AquaSeal FlexPrimer lub AquaSeal ExoBloc.

Standardowo nakłada się go cienko, w 3-4 warstwach. Stopień wybielenia podłogi zależy od ilości nałożonych warstw. Aby osiągnąć żądany efekt należy zadbać o równomierną grubość warstw. Szpachlowanie nie jest zalecane.

### Schnięcie

Aby uniknąć nadmiernego pęcznienia drewna zaleca się nakładanie tylko jednej warstwy z wałka dziennie, żeby drewno miało wystarczająco dużo czasu na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-14 dni nie należy obciążać, pielęgnować ani przykrywać dywanami.

### Zużycie

1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem  
ok. 70-90 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 11-14 m<sup>2</sup>/l

### Składowanie/ transport

Chronić przed mrozem! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu przynajmniej 12 miesięcy.

### Parkiet gotowy fabrycznie lakierowany

AquaSeal® NordicWhite nie nadaje się do lakierowania gotowego parkietu i korka.

### Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać opis techniczny produktu. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

Stand 04/2019 - Seite 1 von 1

produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

### Odnosniki

Następujące informacje stanowią elementy niniejszego opisu technicznego:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych /olejowanych podłóg
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji

\* Stopień połysku zależy od sposobu aplikacji, podłoża i warunków klimatycznych w pomieszczeniu.