

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR Farba do linii boiskowych

Opis produktu

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR to dwuskładnikowa farba na bazie wodnych systemów poliuretanowych, przeznaczona do malowania linii boiskowych w halach sportowych, jak również do zabarwiania lakieru AQUASEAL® 2KPU SPORT i AQUASEAL® GREENSTAR.

Certyfikaty / Dopuszczenia



Giscode: W3/DD+

Kolory

biały	ca. RAL 9010	tenis:	3 puszki
pomarańczowy	ca. RAL 2004	piłka ręczna:	4 puszki
czarny	ca. RAL 9005	koszykówka:	3 puszki
żółty	ca. RAL 1007	piłka ręczna:	4 puszki
niebieski	ca. RAL 5010	siatkówka	1 puszka
czerwony	ca. RAL 3000	piłka ręczna:	4 puszki
zielony	ca. RAL 6010	badminton:	1 puszka

Zużycie w oparciu o standardowe linie boiskowe.

Stosowanie

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR należy wymieszać w stosunku 10:1 z AQUASEAL® 2KPU HÄRTER i nakładać pędzlem lub wałkiem oraz zużyć ciągu 2 godzin. Przygotować tylko potrzebną ilość! Sprawdzone metody pracy:

Linie boiskowe

Gruntowanie

AQUASEAL® FLEXPRIMER schnięcie przez noc bez matowania

1 warstwa lakieru наносzona wałkiem
AQUASEAL® 2KPU SPORT lub AQUASEAL® GREENSTAR
schnięcie przez noc,
prawidłowe matowanie

Natężenie farby
AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR
schnięcie przez noc
prawidłowe matowanie
(nie przeszlifować!)

2 warstwa lakieru наносzona wałkiem
AQUASEAL® 2KPU SPORT lub AQUASEAL® GREENSTAR

Przy malowaniu linii boiskowych należy mocno przykleić specjalną taśmę, żeby farba nie podciekała. Z reguły wystarczy nałożyć 1 grubą warstwę farby wałkiem lub pędzlem, aby uzyskać pożądaną efekt.

Uwaga: Taśmę **zaraz po przyschnięciu** farby ostrożnie usunąć, aby uzyskać ostry obrys linii

Lazurowanie powierzchni

Można barwić całe powierzchnie (np. pola karne). W zależności o intensywności barwy, jaką chcemy uzyskać dodajemy od 1% do 10% farby. Dokładnie wymieszać farbę z lakierem AQUASEAL® 2KPU SPORT lub AQUASEAL® GREENSTAR. Nakładać wałkiem w następującym systemie: lakier wymieszany z farbą nakładać w 2-3 warstwach, w zależności od pożądanego nasycenia barwy. W każdym przypadku należy wykonać prawidłowe matowanie. Po każdej warstwie pozostawić na noc do wyschnięcia (24 godz.). Im mniejszy dodatek farby i im więcej warstw, tym bardziej jednolity wygląd. Zaleca się, aby nachodzące na siebie miejsca przy nanoszeniu wałkiem (w ramach tej samej warstwy) przy każdej następnej warstwie przesuwac.

Całkowite krycie powierzchni

Powierzchnie do całkowitego pokrycia należy polakierować AQUASEAL® 2KPU SPORT lub AQUASEAL® GREENSTAR z dodatkiem ok. 30–40% AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR. Dokładnie wymieszać. Kolorowy lakier nałożyć wałkiem w 1–2 warstwach. Po każdej warstwie należy przeprowadzić prawidłowe matowanie. Po każdej warstwie pozostawić na noc do wyschnięcia (24 godz.).

Wskazówki specjalne

Ważne: Nie przeszlifować zabarwionych farbą powierzchni. Na ostatnią warstwę lakieru nałożyć AQUASEAL® 2KPU SPORT bezbarwny lub AQUASEAL® GREENSTAR.

Uwaga: Zawsze należy przeprowadzić próbne barwienie i uzyskać akceptację zlecającego. Po położeniu bezbarwnego lakieru na barwione powierzchnie, ze względu na własny kolor lakieru, może dojść do niechcianych różnic w kolorze,

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacją techniczną AQUASEAL® 2KPU SPORT oraz AQUASEAL® GREENSTAR.

Schnięcie

Przy 23°C/50% wilgotności względnej powietrza:
Pyłosuchość po 1 do 2 godz.
Ponowne lakierowanie po 24 godz.

Zużycie

Z puszki ok. 9-12 m² lub ok. 120-150 mb linii, wg zużycia pkt. 2

Składowanie / transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu co najmniej 12 miesiące.

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR Farba do linii boiskowych

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)