

## BERGERBOND M1X

### Opis produktu

Jednoskładnikowy modyfikowany klej silanowy na bazie polimery zakończony silanem (SMP), mocno elastyczny. Zgodnie z normą DIN EN 14293 zalecany do klejenia 2 i 3 warstwowego parkietu gotowego, 10 mm litych elementów drewnianych oraz mozaiki. Produkt można zasadniczo stosować również do klejenia parkietu mozaikowego i parkietu z płytkami pionowymi, przy czym należy preferować tu stosowanie BergerBond M1P. BERGERBOND M1X nie zawiera rozpuszczalników ani wody, nadaje się do klejenia parkietu obciążanego krzesłami na rolkach. BERGERBOND M1X umożliwia szybkie i pewne klejenie.

### Dane techniczne

Proporcje mieszania:	nie dotyczy
Giscode:	RS10
Ecode:	EC1-R
Czas zużycia:	25-35 min.
Możliwość chodzenia po:	4-6 h
Dalsza obróba po:	12 h
Końcowe wiązanie kleju:	48 h
Czas wietrzenia:	brak
Na ogrzewanie podłogowe:	tak

Wszystkie dane podane zostały w normalnych warunkach klimatycznych (23°C i 50% wilgotność względna powietrza). Praca w innych warunkach klimatycznych prowadzi do zmiany czasu schnięcia kleju!

### Certyfikaty / Zezwolenia



Giscode: RS10  
Ecode: EC1  
AbZ-Nr.: Z-155.10-460

### Wskazówki szczególne

BERGERBOND M1X nie stosować w temperaturze poniżej +15°C oraz powyżej 65% wilgotności względnej powietrza. Klej i parkiet powinny przed położeniem osiągnąć jednakową temperaturę. Resztki kleju BERGERBOND M1X można bez problemu usunąć.

### Stosowanie

BERGERBOND M1X należy równomiernie rozprowadzić odpowiednią szpachlą zębatą (B3, B7, B11, B15) na powierzchni max. 1 m<sup>2</sup>.

Natychmiast ułożyć parkiet i dobrze docisnąć.

Należy zwrócić uwagę, aby spód parkietu po dociśnięciu pokryty był klejem.

Przenieść dylatacje podłoża.

### Zużycie

W zależności od użycia szpachli, rodzaju parkietu oraz podłoża.: 900–1400 g/m<sup>2</sup>

### Podłoże

Musi być czyste (pozbawione zanieczyszczeń), trwale suche, mocne, równe i bez pęknięć. Muszą zostać spełnione wymagania DIN 18356.

BERGERBOND M1X można stosować w kombinacji z BERGERPRIMER P i BERGERPRIMER E.

W przypadku zagrożenia związanego ze wzrostem wilgotności należy sprawdzić, czy przestrzegano przepisów dot. izolacji.

W przypadku ogrzewania podłogowego należy sprawdzić czy potrzebne jest gruntowanie podłoża. Grunt musi wyschnąć.

BERGERBOND M1X można stosować bez zagruntowania zarówno na podłożach chłonnych jak i niechłonnych (np. cementowym, anhydrytowym lub płynnym jastrychu anhydrytowym)

### Składowanie / transport

W chłodnym i suchym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przynajmniej 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem.

### Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

### Odnośniki

Następujące informacje dodatkowe obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania klejów do parkietu;
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji);
- Wskazówki producenta parkietów oraz obowiązujące normy.