

BRILLIANCE BIOSOAP

Opis produktu

BRILLIANCE BIOSOAP jest to mydło dodawane do wody, stosowane do czyszczenia na mokro, do gruntownego czyszczenia podłóg olejowanych oraz do obróbki powierzchni surowego drewna czystym mydłem. Produkt oparty na mydłach produkowanych na bazie olejów roślinnych oraz na woskach.

Certyfikaty / Zezwolenia



Giscode: GU50

Stopień potysku

Jako dodatek do wody BRILLIANCE BIOSOAP nie ma żadnego wpływu na stopień potysku.

Szczególne wskazówki

Podłogi zaimpregnowane olejem:

Podłoga zaolejowana musi być nie tylko czyszczona, lecz także, od czasu do czasu w zależności od stopnia zużycia, pielęgnowana. Przy pojawieniu się śladów zużycia, wymycia lub podobnych, należy przeprowadzić doolejowanie podłogi odpowiednim środkiem do podłóg olejowanych.

Podłogi pokryte olejem lub lakierami tworzącymi warstwę:

BRILLIANCE BIOSOAP może zostać użyty jako dodatek do wody w celu wyczyszczenia podłogi w przypadku zastosowania olejów pozostawiających na powierzchni warstwę lub lakierów olejowych na bazie żywic. W przypadku lakierów wodnych polecamy do czyszczenia BRILLIANCE NEUTRALCLEANER lub BRILLIANCE CLEANER L94. Poza tym mocno rozcieńczony BRILLIANCE BIOSOAP może być stosowany także do podłóg lakierowanych i innych gładkich powierzchni (unikając niebezpieczeństwa poślizgu z powodu zbyt dużego stężenia mydła).

BRILLIANCE BIOSOAP w szczególnych przypadkach może być stosowany także w postaci nierozcieńczonej.

Środki czyszczące należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Sposób użycia

Jako dodatek do wody, do utrzymania czystości:

Luźne zabrudzenia powinny zostać zebrane z podłogi przy pomocy szczotki lub odkurzacza.

Do ok. 5l ciepłej wody należy dodać pół filiżanki (ok. 50 ml) BRILLIANCE BIOSOAP. Podłogę należy przetrzeć wilgotną szmatką. Silniejsze zabrudzenia usunąć białym padem i roztworem mydła.

Czyszczenie gruntowne:

BRILLIANCE BIOSOAP rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:4, nanieść równomiernie na podłogę za pomocą mopa i czyścić na mokro padem ściernym (zielonym, czarnym) lub szczotką. Zabrudzenia usunąć szmatką lub odkurzaczem. Na koniec przetrzeć do czysta czystą wodą. Pozostawić podłogę do całkowitego wyschnięcia. Suchą powierzchnię zaolejować środkiem CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR lub CLASSIC 100PROOIL.

Dokładny opis do tworzenia, czyszczenia i konserwacji "**Skandynawskiej powierzchni mydła**" prosimy pobrać ze specjalnej Informacji Technicznej nr 15.

Suszenie

Po odparowaniu wody podłoga ponownie nadaje się do użytku/ dalszej obróbki.

Zużycie

Ok. 300 m²/ l w zależności od ilości zastosowanego roztworu

Składowanie/Transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, co najmniej 24 miesiące.

Ważna wskazówka

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem tego produktu. Produkt Berger-Seidle musi być używany przez profesjonalnie wykwalifikowaną osobę do układania parkietów, dla której przeznaczona jest niniejsza instrukcja. Prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami handlu, stanem techniki oraz obowiązującymi normami i przepisami kraju, w którym produkt jest używany. Należy przestrzegać i stosować się do wymagań normy DIN 18356 "Roboty związane z układaniem parkietów i podłóg" oraz normy DIN 18365 "Roboty związane z układaniem podłóg", kart katalogowych, a także informacji technicznych Federalnego Stowarzyszenia Producentów Parkietów i Podłóg TKB, BEB, CTA i BVPF. Klient musi zostać poinformowany o instrukcjach czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie, które nie odpowiada zakresowi zastosowania określonego przez Berger-Seidle, jest uważane za użycie niezgodne z przeznaczeniem. Za nieprawidłowe użytkowanie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji odpowiada w dużym stopniu przetwórca i w związku z tym wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta. Przed użyciem produktu należy odpowiednio i profesjonalnie sprawdzić ogólne warunki użytkowania

Odnośniki

Następujące informacje dodatkowe obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Tworzenie, czyszczenie i konserwacja "Skandynawskiej powierzchni mydła" (TSI nr 15)
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)