

## CLASSIC 100PROOIL

### Opis produktu

CLASSIC 100PROOIL jest przyjaznym dla środowiska głęboko impregnującym olejowoskiem do podłóg drewnianych. Zawiera aż 100% ciał stałych. Bazę stanowią uszlachetnione oleje roślinne i woski. CLASSIC 100PROOIL w połączeniu z CLASSIC BASEOIL ewent. CLASSIC BASEOIL COLOR może być stosowany jako wykończenie powierzchni. CLASSIC 100PROOIL może być także stosowany jako samodzielna impregnacja olejowo-woskowa.

### Certyfikaty / Zezwolenia



Giscode:	Ö10+
AbZ-Nr.	Z-157.10-48
DIN EN 71-3:	Dyrektwy w sprawie bezpieczeństwa zabawek
DIN 53160:	Odporność na ślinę i potliwość
DIN 51130/DGVU 108-003 /	Odporność na poślizg: R9/R10
ATFA:	Compliant Product

### Stopień połysku

Stopień połysku wykończonej powierzchni jest zależny od szlifu i sposobu pracy. Po polerowaniu pojawia się efekt półmatu. Po kolejnych warstwach oraz stosowaniu środków pielęgnacyjnych stopień połysku może się zwiększać.

### Wskazówki szczególne

Nasączone szmaty, pady i inne narzędzia jak również olejowoski połączone z pyłem drzewnym itp. należy zwilżyć wodą i przechowywać w zamkniętych pojemnikach oraz odpowiednio utylizować – niebezpieczeństwo samozapłonu. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W razie potrzeby można rozcieńczyć BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG. Warunki pracy muszą być zgodne z wytycznymi normy DIN18356. W razie potrzeby CLASSIC 100PROOIL można wymieszać z CLASSIC BASEOIL COLOR. Podczas schnięcia oksydacyjnego olejowosków pojawia się typowy zapach, który z biegiem czasu staje się wyraźnie mniej wyczuwalny.

### Stosowanie

Po gruntownym szlifowaniu powierzchnia musi być bez wad. Do fugowania zaleca się zastosowanie AQUASEAL® PAFUKI, AQUASEAL® PAFUKIPOWDER lub PAFUKI SUPER.

Classic 100ProOil należy nakładać szpachlą, z reguły za jednym razem do nasycenia. W sytuacjach wyjątkowych, przy silnym wchłanianiu drewna, konieczne może być nałożenie kolejnej warstwy. Następnie całkowicie usunąć nadmiar, unikać tworzenia warstw polerując maszyną jednotarczową. Po wyschnięciu, szczególnie w przypadku mocno chłonnych gatunków drewna, powtórzyć aplikację. Należy liczyć się z mocno zredukowanym przyjmowaniem oleju przez podłogę.

Poprzez dodanie CLASSIC PLUS w stosunku 10:1 można przyspieszyć schnięcie i polepszyć twardość oraz odporność. Mieszać tylko taką ilość, jaka może zostać zużyta w ciągu 2 godzin. Czyszczenie narzędzi za pomocą BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG.

### Schnięcie

Przy 23° C / 50% relatywnej wilgotności powietrza: po ok. 10-12 godzinach można ostrożnie chodzić, po 24 godz. możliwa dalsza praca. W przypadku drewna „tłustego”, złęgo wietrzenia, niskiej temperatury, innej wilgotności powietrza jak również grubszej warstwie proces schnięcia może się znacznie wydłużyć. W kontakcie z klejami silanowymi olejowoski mogą schnąć wolniej. Nie obciążać mechanicznie ani wodą, nie kłaść dywanów ani nie stosować pielęgnacji wcześniej niż po 8-14 dniach.

### Zużycie

W zależności od szlifu i rodzaju drewna. W normalnym przypadku 30-50 g/m<sup>2</sup> na dębie przy zamkniętych fugach na surowe drewno. Przy następnych aplikacjach zużycie jest zdecydowanie mniejsze. Mocno przesuszone i mocno chłonne gatunki z wieloma szczelinami (np. przemysłówka) powodują wyraźnie zwiększone zużycie.

### Składowanie / transport

W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu – co najmniej 24 miesiące. Po otwarciu pojemniki ponownie szczelnie zamknąć, gdyż pod wpływem powietrza materiał utwardza się. Przed użyciem usunąć ewentualną skórkę z powierzchni.

### Ograniczenia

W przypadku podłogi z otwartymi, szerokimi fugami nie powinno się stosować CLASSIC 100PROOIL, ponieważ dostaje się zbyt wiele materiału do fug.

### Czyszczenie / pielęgnacja

Pielęgnacja parkietu, na który nałożony został CLASSIC 100PROOIL zgodnie z zaleceniami pielęgnacyjnymi.

### Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

### Oдноśniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg,
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)