

# Driftwood Lye



## Nadaje drewnu dębowemu spatynowany, postarzony wygląd

Driftwood Lye to wyjątkowy produkt na bazie wody, który nadaje drewnu wygląd surowej patyny. Jest przeznaczony głównie do drewna dębowego. Poprzez zastosowanie tego produktu, powierzchnia nabierze bardzo przyjemnej dwuwymiarowej kolorystyki. Powierzchnię należy wykończyć za pomocą jednego z olejów WOCA.

- Nadaje drewnu dębowemu wygląd surowej patyny
- Tworzy unikalną kolorystykę
- Na bazie wody
- Reaguje z taniną w drewnie - zalecany do drewna dębowego

## Obszar aplikacji

Produkt przeznaczony do gruntowania drewna dębowego. Nadaje drewnu wygląd szarej patyny.

## Sposób stosowania

### Przygotowanie

Przed aplikacją surowe drewno należy umyć, wysuszyć i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (gradacja 100-120).

### Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

### Aplikacja

Zawartość pojemnika dobrze wstrząsnąć i przelać do plastikowego wiadra. Ważne jest, by w pojemniku nie pozostały żadne resztki pigmentów. W trakcie aplikacji regularnie mieszać, by pigmenty nie osiadały na dnie wiadra. Nakładać równą warstwę produktu za pomocą WOCA Applicator, nylonowej szczotki lub wątki wzdłuż usłojenia drewna. Stosować co najmniej 1 l ługu na 10 m<sup>2</sup> powierzchni. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 8-12 godz. w temp. 20°C. Podniesione włókna drewna oraz nadmiar pigmentu zeszlifować za pomocą papy o średniej twardości, np. zielonego lub bordowego. Pył pozostały po szlifowaniu usunąć za pomocą odkurzacza. Powierzchnię wykończyć olejem WOCA.

## Czas suszenia

**Czas suszenia:** 6-12 godziny w 20°C

## Dane techniczne

**LZO:** 10 g/l, maksymalnej zawartości LZO (A/g (WB)): 30 g/l.

**Gęstość:** 1.10-1.20 g/ml.

**Odczyn pH:** pH 13-14

**Trwałość:** 3 lata

**Temperatura aplikacji:** +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

**Wydajność:** 8-10 m<sup>2</sup>/L

**Kolory:** Biały; Biały, Szary

**Czyszczenie narzędzi:** Za pomocą wody

**Przechowywanie:** +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

**Opakowanie:** 2.5 L

**Rozcieńczanie:** Nierozcieńczony

**Zapach:** Charakterystyka

## Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje*