

Exterior Deep Cleaner



Zmywacz do drewna użytkowanego na zewnątrz

Intensywny zmywacz do drewna użytkowanego na zewnątrz to preparat czyszczący o silnym działaniu, który odświeża spatynowane powierzchnie drewniane. Jest to gotowy do użycia gęsty produkt, który łatwo aplikować nawet na pionowe podłoża. Intensywny zmywacz do drewna użytkowanego na zewnątrz wnika głęboko w drewno i usuwa zanieczyszczenia, wykwitły oraz szarą patynę. Po oczyszczeniu za pomocą zmywacza drewno należy zakonserwować Olejem do drewna użytkowanego na zewnątrz WOCA dla optymalnej ochrony.

- Gęsty
- Łatwy w aplikacji
- Głęboko oczyszcza drewno
- Nie kapie
- Usuwa zanieczyszczenia, wykwitły i szarą patynę

Obszar aplikacji

Intensywny zmywacz do drewna użytkowanego na zewnątrz nadaje się do czyszczenia drewnianych tarasów, elewacji, płotów, mebli ogrodowych itp. Produkt idealny do wszystkich gatunków drewna.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Prace należy wykonywać przy suchej pogodzie, najlepiej zachmurzonej, ponieważ preparat nie może zaschnąć na drewnie. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich temperatur. Obficie namoczyć dużą ilością wody, najlepiej używając ogrodowego węża. Preparat jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Nanieść równą warstwę Intensywnego zmywacza do drewna użytkowanego na zewnątrz za pomocą pędzla lub metodą natryskową i pozostawić. Preparat jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać. Prace należy wykonywać przy suchej pogodzie, najlepiej przy zachmurzeniu, ponieważ preparat nie może zaschnąć na drewnie. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich temperatur. Po ok. 15-20 minut. powierzchnię wyszorować sztywną szczotką. Aby uzyskać jak najlepszy efekt, zalecamy użycie szczotki silikonowej WOCA. Preparat spłukać dużą ilością wody,

używając sztywnej szczotki. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 48 godz, a następnie zastosować Olej do drewna użytkowanego na zewnątrz.

Czas suszenia

Czas suszenia: 48-72 godziny w 20°C

Dane techniczne

Deklaracja: Mniej niż 5 %: kationowe środki powierzchniowo czynne.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 1-2

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +10-25°C, idealnie pochmurna pogoda

Wydajność: 8-10 m²/L

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 2.5 L, 5 L

Rozcieńczanie: Nierozcieńczony

Zapach: Słaby

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje