

Intensive Wood Cleaner



Środek do wstępnego przygotowania powierzchni

Intensive Wood Cleaner to specjalnie opracowany produkt do czyszczenia wszelkich powierzchni drewnianych we wnętrzach, takich jak: meble, podłogi, blaty kuchenne itp. – niezależnie od tego, czy są wykonane z drewna surowego, olejowanego czy lakierowanego. Intensive Wood Cleaner jest środkiem gruntownie czyszczącym, który służy do usuwania szczególnie opornych plam, a także do mycia poprzedzającego aplikację oleju, lakieru lub mydła.

- Do użytkowanego we wnętrzach drewna surowego, olejowanego, woskowanego lub mydłonego
- Przygotowuje powierzchnię do dalszej obróbki
- Głęboko czyści i odtłuszcza
- Wysoka wydajność

Obszar aplikacji

Do czyszczenia drewna nowego, surowego, szlifowanego i uprzednio poddanego obróbce. Produkt idealny do wszystkich gatunków drewna.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Do trudnych w usunięciu plam zastosuj odplamiacz WOCA Wood Stain Remover

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Delikatne mycie: Zmieszać Intensive Wood Cleaner z ciepłą wodą w poniżej podanej proporcji. Umyć powierzchnię roztworem za pomocą dobrze wyżętego mopa. Przed dalszą obróbką powierzchni należy ją pozostawić do całkowitego wyschnięcia. - Drewno surowe, mydłone lub olejowane: Wymieszać 125 ml Intensive Wood Cleaner z 2,5 l ciepłej wody. - Drewno lakierowane lub malowane: Wymieszać 125 ml Intensive Wood Cleaner z 5 l ciepłej wody. Optymalny efekt: Dla optymalnego efektu zaleca się korzystanie z dwóch wiader – jednego z czystym roztworem myjącym, a drugiego do wyżymania mopa. Niewykończone powierzchnie drewniane: 1) Nanieść roztwór Intensive Wood Cleaner na drewno jak każdy inny środek myjący. 2) Umyć powierzchnię roztworem za pomocą dobrze wyżętego mopa. W przypadku silnie zabrudzonego drewna procedurę czyszczenia można powtórzyć. 3) Przed dalszą obróbką powierzchni należy ją pozostawić do

całkowitego wyschnięcia. Mydlone i olejowane powierzchnie drewniane: 1) Nanieść roztwór Intensive Wood Cleaner na drewno jak każdy inny środek myjący i pozostawić na 5 min. Następnie zmyć czystą wodą. Alternatywnie można użyć ręcznego pada lub maszyny czyszcząco-polerującej, po czym usunąć nadmiar roztworu za pomocą ścierki lub mopa. W przypadku silnie zabrudzonego drewna procedurę czyszczenia można powtórzyć. 2) Przed dalszą obróbką powierzchni należy ją pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 3) Intensive Wood Cleaner całkowicie usuwa mydło lub olej z czyszczonej powierzchni, dlatego niezbędne jest jej ponowne zabezpieczenie preparatem Natural Soap lub Diamond Oil Active. Drewno lakierowane lub malowane: 1) Nanieść roztwór Intensive Wood Cleaner na drewno jak każdy inny środek myjący. Ważne jest stosowanie dokładnie wyżętego mopa lub ścierki, by nie pozostawiać mokrej powierzchni. W razie potrzeby na koniec przetrzeć suchą ścierką. Jeśli to konieczne, procedurę czyszczenia można powtórzyć. 2) Do ponownego zabezpieczenia lakierowanych podłóg użyć produktu Master Cleaner lub Master Care.

Uwaga

Tego produktu NIE można używać do regularnego, codziennego mycia

Czas suszenia

Czas suszenia: 2-8 godziny w 20°C

Dane techniczne

Deklaracja: < 5%: Niejonowe środki powierzchniowo czynne, kationowe środki powierzchniowo czynne.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 10-11

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 200-300 m²/L

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 1 L, 2.5 L

Rozcieńczanie: Woda

Zapach: Słaby

Proporcje wymieszania: 1:20-1:40 zależnie od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Konserwacja i
produkty
uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje