

Invisible Oil Primer



Srodek gruntujacy do Oleju Invisible

Invisible Oil Primer na bazie wody zapewnia doskonała przyczepność i wraz z Invisible Oil WOCA nadaje drewnu surowy wygląd oraz matowe wykończenie. Invisible Oil Primer to pierwszy element wysokiej jakości serii olejów wodnych i należy go stosować w połączeniu z Invisible Oil WOCA. Seria produktów Invisible została opracowana z myślą o jasnych gatunkach drewna, w celu zachowania ich surowego, „świeżo wyszlifowanego” wyglądu przy jednoczesnym zabezpieczeniu wysokojakościowym olejem. Wykończona nimi powierzchnia jest estetyczna i przyjemna zarówno w chodzeniu, jak i dotyku. Ponadto cechuje ją odporność na działanie wody oraz łatwość czyszczenia i konserwacji.

- Nadaje wygląd drewna surowego
- Sprawia, że powierzchnia jest niepodatna na zaplamienia np. z wody, kawy, herbaty i czerwonego wina
- Tworzy estetyczną oddychającą powłokę
- Z certyfikatem DİCL - zdrowy klimat w pomieszczeniach
- IBR-certified

Obszar aplikacji

Do gruntowania drewna surowego, nowego lub świeżo zeszlifowanego, jasnych gatunków. Następnie należy zastosować Invisible Oil.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Istotne jest, by temperatura produktu, powietrza oraz podłogi mieściła się w przedziale od 15°C do 30°C, natomiast wilgotność powietrza wynosiła ok. 50%. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Drewno musi być świeżo zeszlifowane, na koniec papierem ściernym o gradacji 100-150. Po szlifowaniu powierzchnie należy dokładnie odkurzyć. Podłogę umyć Intensive Wood Cleaner WOCA i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 8 godzin.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Końcowe szlifowanie

Ziarnistość 120-150.

Aplikacja

Pojemnik ze środkiem gruntującym należy starannie wstrząsać przed aplikacją i w jej trakcie. Zawartość pojemników z różnych serii trzeba wymieszać ze sobą, by uniknąć różnic odcieni. Grunt nakładać równą warstwą za pomocą wałka malarskiego o krótkim włosiu. Każdorazowo pokrywać preparatem niewielką powierzchnię, maks. 20 m². Pozostawić do wchłonięcia na nie dłużej niż 5 min. Polerować, aż powierzchnia podłogi będzie wydawać się nasycona. Używać maszyny polerskiej z bezową lub bordową wkładką. Regularnie wymieniać wkładki, by nie gromadził się na nich preparat. Nadmiar środka gruntującego usuwać za pomocą mocowanych na polerze suchych bawełnianych ściereczek niepozostawiających włókien, aż powierzchnia nie będzie wyglądać na mokra. Pozostawić podłogę do wyschnięcia na 3-4 godz. Suchą powierzchnię przeszlifować wkładką bordową lub do szlifowania lakieru i starannie odkurzyć. Przystąpić do aplikacji Invisible Oil WOCA. Ścisłe przestrzegać instrukcji stosowania produktu.

Uwaga

Po zastosowaniu gruntu WOCA Invisible Primer należy zastosować olej WOCA Invisible Oil. Po 24 godz. zaleca się zastosowanie Invisible Oil Care, by zwiększyć odporność podłogi na zaplamienia i zużycie.

Czas suszenia

Czas suszenia: 3-4 godziny w 20°C

Zalecenia: W ciągu pierwszych 7 dni, tj. w okresie, w którym olej ulega utwardzeniu, nie należy narażać powierzchni na kontakt z wodą.

Całkowite utwardzenie: 7 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 5 g/l, maksymalnej zawartości LZO (A/i (WB)): 140 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 7-8

Trwałość: 2 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 8-12 m²/L

Kolory: Naturalny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą ciepłej wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 2.5 L

Lepkość: 25-30 Dru. DIN Cup 4

Rozcieńczanie: Nierozcieńczony

Zapach: Słaby

Zawartość suchej masy: 10-20%

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Pielęgnacja

Po 24 godz. zaleca się zastosowanie Invisible Oil Care, by zwiększyć odporność podłogi na zaplamienia i zużycie.

Konserwacja i produkty uzupełniające

Invisible Oil Care, #525510

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje