

Maximus Lios Booster Oil

Dodatek przyspieszający do produktów na bazie oleju



- 1. Zastosowanie** LIOS BOOSTER OIL K-Technology to dodatek przyspieszający opracowany specjalnie w celu skrócenia czasu schnięcia produktów na bazie oleju, nawet w przypadku planowania ponownego pokrycia produktami dwuskładnikowymi.
- 2. Dane techniczne**

Temperatura pracy	+10 ÷ +25°C
Dodatek	max 20 %

⁽¹⁾przy temperaturze 20°C oraz 65% wilgotności względnej powietrza
- 3. Sposób pracy** Dodaj LIOS BOOSTER OIL K-Technology, mieszając w ilości wskazanej powyżej (20%) z produktami na bazie oleju do powstania jednorodnej masy. Następnie użyj mieszanki zgodnie z metodami wskazanymi w odpowiedniej karcie technicznej danego produktu. Dodając LIOS BOOSTER OIL K-Technology do jednego z produktów z linii LIOS Biooil Colorato i/lub LIOS Biooil Natural, możliwe jest skrócenie czasu nakładania kolejnej warstwy z 72 do 24 godzin w przypadku produktów dwuskładnikowych. Zawsze zaleca się przeprowadzenie wstępnego testu przed nałożeniem kolejnej warstwy, który polega na przetarciu bawełnianą szmatką w celu sprawdzenia, czy olej uwalnia kolor. Jeśli nadal tak jest, odczekaj kolejne 24 godziny, upewniając się, że w pomieszczeniu jest cyrkulacja powietrza, aby ułatwić suszenie.
- 4. Ważne wskazówki** Nie zaleca się dodawania większej ilości LIOS BOOSTER OIL K-Technology niż zalecana, ponieważ może to zmienić ostateczny wygląd powierzchni. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w całości.
- 5. Opakowanie:** 0,2 L
- 6. Składowanie:** Max. 12 miesięcy w temperaturze +10°C - +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.