

Maximus Lios Sundeck Wood Oil

Impregnat do pielęgnacji drewna na zewnątrz



1. Zastosowanie Maximus LIOS SUNDECK WOOD OIL to olej do zabezpieczania drewna na zewnątrz. W szczególności polecany jest do zabezpieczania zewnętrznych tarasów (przy basenach, na werandach, ścieżkach), okien, ościeżnic, płotów i altan wykonanych z drewna. Maximus Sundeck Wood Oil zawiera naturalne i syntetyczne oleje oraz dodatki zmniejszające działanie promieniowania UV, przeciw starzeniu i degradacji drewna. Nie pęka. Nie powoduje degradacji gumy. Maximus Sundeck Wood Oil pogłębia kolor drewna. Przed zastosowaniem zaleca się wykonanie kilku testów.

2. Dane techniczne	Temperatura pracy	+10 ÷ +25° C
	Nakładanie	pędzel, szmata
	Rozcieńczenie	woda
	Zużycie	1L / 13m ²
	Pyłosuchość	6 h
	Suchość dotykowa	24 h

Dostępne wersje:

STANDARD: lekko zabarwiony, nadaje ciepły ton, pogłębia kolor drewna.

LIGHT: przezroczysty, zachowuje naturalny kolor drewna

3. Sposób pracy Przed zastosowaniem Maximus Lios Sundeck Oil drewno musi być suche i wyszlifowane do gładkości 100. Olej dokładnie wymieszać i nakładać pędzlem lub szmatą równomiernie na całej powierzchni. Polerować kawałkiem białego pada jeszcze w stanie wilgotnym, tj. po ok. 30 - 40 min. Po skończeniu powierzchnia musi wyglądać jednolicie i olej nie może się mazać. W razie konieczności można powtórzyć olejowanie po 24 – 48 godz. bez matowania. Ruch pieszy po wyschnięciu po 24 godz. Całkowite utwardzenie oleju następuje po 15 dniach.

4. Ważne wskazówki Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy.

5. Opakowanie: 1 L i 5 L

6. Składowanie: Max. 12 miesięcy w temperaturze +10°C - +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.