

# SYSTEMY OLEJOWE

Premium o nieskończonych możliwościach



## Classic OutdoorOil®

Ekologiczny olej impregnujący o wysokiej zawartości ciał stałych, na bazie olejów naturalnych do tarasów i architektury zewnętrznej, doskonale zabezpieczający i pielęgnujący drewno. Classic OutdoorOil® chroni drewno i sprawia, że powierzchnia jest odporna na brud i wodę. Bezbarwny podkreśla naturalny kolor drewna. Olej dostępny w 20 kolorach.



Zużycie: 14-25 m<sup>2</sup>/l.

Opakowanie: 1 i 3 l.

Przydatność: 24 miesiące

Giscode Ö60



FARBLOS 1-schichtig KG90 000A DJ10	NATURWEISS 1-schichtig KG90 9Q1A DJ10	REINWEISS 1-schichtig KG90 910A DJ10	SILBERGRAU 1-schichtig KG90 701A DJ10	GRAU 1-schichtig KG90 7A7A DJ10	BASALTGRAU 1-schichtig KG90 712A DJ10	SCHWARZ 1-schichtig KG90 460A DJ10
FARBLOS 2-schichtig KG90 000A DJ10	NATURWEISS 2-schichtig KG90 9Q1A DJ10	REINWEISS 2-schichtig KG90 910A DJ10	SILBERGRAU 2-schichtig KG90 701A DJ10	GRAU 2-schichtig KG90 7A7A DJ10	BASALTGRAU 2-schichtig KG90 712A DJ10	SCHWARZ 2-schichtig KG90 460A DJ10
KIEFER 1-schichtig KG90 877A DJ10	PINIE 1-schichtig KG90 1X7A DJ10	PERNAMBUK 1-schichtig KG90 8J9A DJ10	TEAK 1-schichtig KG90 8L2A DJ10	PADOUK 1-schichtig KG90 9K0A DJ10	NUSSBAUM 1-schichtig KG90 881A DJ10	PALISANDER 1-schichtig KG90 8L3A DJ10
KIEFER 2-schichtig KG90 877A DJ10	PINIE 2-schichtig KG90 1X7A DJ10	PERNAMBUK 2-schichtig KG90 8J9A DJ10	TEAK 2-schichtig KG90 8L2A DJ10	PADOUK 2-schichtig KG90 9K0A DJ10	NUSSBAUM 2-schichtig KG90 881A DJ10	PALISANDER 2-schichtig KG90 8L3A DJ10
ZITRONENGELB 1-schichtig KG9 0112 ADJ10	ROT 1-schichtig KG90 3D9A DJ10	GRÜN 1-schichtig KG90 6Z8A DJ10	BLAU 1-schichtig KG90 5Z3A DJ10	TAUBENBLAU 1-schichtig KG90 514A DJ10	KARMINROT 1-schichtig KG90 C39A DJ10	OLIVGRÜN 1-schichtig KG90 647A DJ10
ZITRONENGELB 2-schichtig KG90 112A DJ10	ROT 2-schichtig KG90 3D9A DJ10	GRÜN 2-schichtig KG90 6Z8A DJ10	BLAU 2-schichtig KG90 5Z3A DJ10	TAUBENBLAU 2-schichtig KG90 514A DJ10	KARMINROT 2-schichtig KG90 C39A DJ10	OLIVGRÜN 2-schichtig KG90 647A DJ10

## Classic HardOil

Naturalny, szybko schnący, tworzący warstwę twardy wosk olejny o działaniu impregnującym, dający równy, matowy wygląd. Produkt na bazie naturalnych olejów i żywic, nakładany w 2 warstwach. Nadaje się do intensywnie użytkowanych podłóg. Classic® HardOil spełnia wymagania normy DIN 51130 dotyczące klas poślizgu R9, R10 i R11.



Zużycie: 20-30 m<sup>2</sup>/l.

Opakowanie: 1 i 5 l.

Przydatność: 18 miesięcy

Giscode Ö60



## Classic 100ProOil

Ekologiczny impregnat olejowoskowy zawierający 100% składników stałych z naturalnych surowców. Ta kombinacja olejowo-woskowa charakteryzuje się dobrą odpornością, powierzchnia po spolerowaniu dostaje satynowego wyglądu. Classic 100ProOil spełnia wymagania normy DIN 51130 dot. klas poślizgu R9 i R10 oraz wielu innych norm takich jak DIN 71-3 czy DIN 53160 (certyfikat na zabawki dla dzieci, odporność na ślinę i pot).



Zużycie: 20-30 m<sup>2</sup>/l.

Opakowanie: 1 i 5 l.

Przydatność: 24 miesiące

Giscode Ö10+



## Classic Plus

Utwardzacz i przyspieszacz schnięcia do BaseOil, 100ProOil, HardOil i LT-Export Extra.



Zalecana ilość: 10%.

Opakowanie: 0,1 i 0,5 l.

Przydatność: 12 miesięcy