

SolvSeal BasicPrimer

Opis produktu

SolvSeal BasicPrimer jest jednoskładnikowym szybko schnącym gruntem alkoholowym do nakładania pędzlem lub wałkiem. Nadaje się do wszystkich gatunków europejskich oraz większości gatunków egzotycznych. BasicPrimer zachowuje naturalny odcień drewna.

Giscode: G2

Stosowanie

SolvSeal BasicPrimer nakładać obficie jedną warstwę wałkiem lub pędzlem. Na silnie chłonnym drewnie np. buku trzeba nakładać BasicPrimer wałkiem dwa razy obficie.

Należy zwracać uwagę na szczególnie równomierne nałożenie, aby uniknąć jasnych i ciemnych przebarwień.

Schnięcie

Ok. 60 min na warstwę w normalnych warunkach 23°C/50% wilgotności powietrza przy nakładaniu wałkiem lub pędzlem. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Lakierowanie może nastąpić po całkowitym wyschnięciu zgodnie z Tabelą kombinacji stosowania gruntów i lakierów. W przeciwnym razie mogą wystąpić przebarwienia. Optymalne jest schnięcie przez noc jednak trzeba pamiętać, żeby BasicPrimer polakierować najpóźniej do 24 godz. od położenia.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża i sposobu pracy:

1 warstwa wałkiem/pędzlem:
ok. 110 - 120 ml/m² względnie 8 - 9 m²/l

Na podłożach silnie chłonnych zużycie może się wyraźnie zwiększyć.

Składowanie/ transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu co najmniej 15 miesięcy.

Ograniczenia stosowania

SolvSeal BasicPrimer nie należy stosować na ekstremalnie intensywnie użytkowanych powierzchniach w połączeniu z konstrukcjami elastycznymi (np. podłogi sportowe).

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja podłóg lakierowanych / olejowanych
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)