

## SOLVSEAL SPORTMARKING COLOR FARBA DO LINII BOISKOWYCH

### Opis produktu

SOLVSEAL SPORTMARKING COLOR jest jednoskładnikową farbą na bazie szybko schnących żywic syntetycznych do malowania linii boiskowych i barwienia lakieru na hale sportowe (nie stosować z systemami poliuretanowymi).

### Certyfikaty/ Dopuszczenia



Giscode: KH1

### Paleta kolorów

Następujące kolory są dostępne:

biały	RAL 9010	Tenis:	4 puszki
czarny	RAL 9005	Koszykówka:	4 puszki
niebieski	RAL 5010	Siatkówka:	2 puszki
zielony	RAL 6010	Badminton:	2 puszki
pomarańczowy	RAL 2004	Piłka ręczna:	6 puszek
żółty	RAL 1007	Piłka ręczna:	6 puszek
czerwony	RAL 3000	Piłka ręczna:	6 puszek

Proponowane ilości dotyczą typowych linii w standardowej hali sportowej.

### Wskazówki szczególne

Nasączone szmaty, pady i inne narzędzia pracy należy przechowywać w zamkniętym pojemniku. Olej/ wosk połączone z pyłem drzewnym, szmaty itp. nasączyć wodą lub przechowywać w zamkniętym kubku, ewent. zutylizować unikając powstania pożaru – w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo samozapalności. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny!

### Stosowanie

SOLVSEAL SPORTMARKING COLOR nakładać wałkiem lub pędzlem. Do rozcieńczania lub czyszczenia narzędzi zaleca się użycie SOLVSEAL CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG. Na bazie 3 warstwowego systemu SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA zaleca się następujące metody pracy:

#### a) linie boiskowe

- 1 x SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA
- lekkie matowanie
- linie boiskowe
- 2 x SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA

*lub*

- 2 x SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA
- lekkie matowanie
- linie boiskowe
- 1 x SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA

Do ograniczenia linii boiskowych stosować odpowiednią taśmę klejącą, dokładnie przymocowaną do podłoża, aby zapobiec podciekaniu lakieru. Z reguły jedno obfite nałożenie farby wałkiem lub pędzlem wystarcza do uzyskania kryjącej linii.

### Uwaga:

Taśmę klejącą ostrożnie usuwać niezwłocznie po przyschnięciu farby, aby uzyskać linię o prostym brzegu.

#### b) lazowanie powierzchni

Tę techniką można według życzenia barwić całą powierzchnię (np. pola karne). W zależności od wymaganej intensywności koloru dodawane jest od 1% do max. 10% farby do linii. Po dokładnym wymieszaniu z SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA można nakładać lakier pędzlem lub wałkiem w następujący sposób:

Wymieszany z farbą lakier SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA nakładać 2-3 razy, w zależności od intensywności koloru, jaki chce się uzyskać, z lekkim matowaniem przed ostatnią warstwą. Matowanie jest niezbędne zawsze, kiedy czas schnięcia między warstwami jest dłuższy niż 15-18 godz. Zasadniczo im mniejszy procentowy dodatek farby i większa ilość warstw barwionego lakieru, tym bardziej jednolity efekt barwienia.

#### c) pełny kolor

Całkowicie pokryte powierzchnie uzyskuje się przez dodanie 30 – 40% farby SPIELFELDMARKIERUNGSFARBE do lakieru SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA. Dokładnie wymieszać. Nakładać 1-2 warstwy wałkiem. Jeżeli czas schnięcia między warstwami jest zbyt długi (dłuższy niż 15-18 godz.), należy zmatować powierzchnię.

### Ważne:

Nie przetrzeć zabarwionych powierzchni. Na ostatnią warstwę użyć bezbarwnego lakieru SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA. Można dodać 2% farby do lakieru przy ostatniej warstwie, aby stłumić kolor własny lakieru SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA.

### Uwaga:

Zawsze należy wcześniej przeprowadzić próbę w docelowym systemie lakierowania i uzyskać akceptację inwestora. Przy pokrywaniu barwionych powierzchni bezbarwnym lakierem może dojść do lekkiej zmiany zabarwienia lakieru (np. przy białym, czerwonym...). Zawsze należy wykonać próbę.

Należy zapoznać się także z opisem technicznym lakieru SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA.

### Schnięcie

W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza:

Podeschnięcie: po 1-2 godz.  
Pyłosuchość: po 4-6 godz.  
Następna warstwa lakieru po 8-15 godz.

### Zużycie

ok. 6-8 m<sup>2</sup> lub ok. 80-100 metrów bieżących linii z puszek.

## SOLVSEAL SPORTMARKING COLOR FARBA DO LINII BOISKOWYCH

### Składowanie / transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu co najmniej 24 miesiące.

### Wskazówka ogólna

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

### Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)